Doigts d'indexage



Z.I La Barbière 47300 Villeneuve sur Lot - **Tél.** +33 (0)5.53.70.00.75 **Fax.** +33 (0)5.53.49.14.76
Web. http://www.bassaler.com - **Email.** contact@bassaler.com

PISTONCINO E PRESSORE A MOLLA

INDEXING PLUNGER AND BOLT SPRING PLUNGER

DOIGT D'INDEXAGE ET POUSSOIR



PNC

Pistoncino a molla
Indexing plungers
Doigt d'indexage




Versione C
con controdado
with lock nut
avec écrou


Corpo in acciaio zincato filettato.Puntale in acciaio.
Threaded zinc plated steel body. Zinc plated steel pin.
Corps et doigt en acier zingué.

codice	**modello**	d1	H	D	L	l3	d2	m	Peso gr.
6394005	**PNC/22**	22	18	M10x1	24	5	5	-	17
6394010	**PNC/26**	26	23	M12x1,5	28	6	6	-	28
6394015	**PNC/32**	32	28	M16x1,5	36	8	8	-	64
6394020	**PNC/32**	32	28	M20x1,5	40	10	10	-	103
6394006	**PNC/22/C**	22	18	M10x1	24	5	5	5	24
6394011	**PNC/26/C**	26	23	M12x1,5	28	6	6	6	38
6394016	**PNC/32/C**	32	28	M16x1,5	36	8	8	8	82
6394021	**PNC/32/C**	32	28	M20x1,5	40	10	10	10	132

PNC



PNC/C



NOTE: Versione C con controdado in acciaio zincato.
Si fornisce, per quantità adeguate, il corpo brunito.

Materiale: Volantino zigrinato in tecnopolimero nero, finitura opaca.
Mat black thermoplastic knurled knob.
Bouton moleté en polyamide, surface mate.

INOX - STAINLESS STEEL

PNCX

Pistoncino a molla
Indexing plungers
Doigt d'indexage




Versione C
con controdado
with lock nut
avec écrou


Corpo in acciaio inox filettato. Puntale in acciaio inox.
Threaded stainless steel body. Stainless steel pin.
Corps et doigt en acier inoxydable.

codice	**modello**	d1	H	D	L	l3	d2	m	Peso gr.
6395007	**PNCX/22**	22	18	M10x1	24	5	5	-	18
6395012	**PNCX/26**	26	23	M12x1,5	28	6	6	-	29
6395017	**PNCX/32**	32	28	M16x1,5	36	8	8	-	65
6395022	**PNCX/32**	32	28	M20x1,5	40	10	10	-	104
6395008	**PNCX/22/C**	22	18	M10x1	24	5	5	5	25
6395013	**PNCX/26/C**	26	23	M12x1,5	28	6	6	6	39
6395018	**PNCX/32/C**	32	28	M16x1,5	36	8	8	8	83
6395023	**PNCX/32/C**	32	28	M20x1,5	40	10	10	10	133

PNCX



PNCX/C



NOTE: Versione C con controdado in acciaio inox.

Materiale: Volantino zigrinato in tecnopolimero nero, finitura opaca.
Mat black thermoplastic knurled knob.
Bouton moleté en polyamide, surface mate.

PND

Pistoncino a molla
Indexing plungers

Doigt d'indexage 6 pans



Versione C
con controdado
with lock nut
avec écrou


Corpo in acciaio zincato filettato. Puntale in acciaio.
Threaded zinc plated steel body. Zinc plated steel pin.
Corps et doigt en acier zingué.

codice	**modello**	d1	H	D	L	l1	l2	l3	d2	Y	m	Peso gr.
6394205	**PND/22**	22	18	M10x1	25	16	9	5	5	12	-	21
6394210	**PND/26**	26	23	M12x1,5	29	19	10	6	6	14	-	35
6394215	**PND/32**	32	28	M16x1,5	37	25	12	8	8	19	-	76
6394220	**PND/32**	32	28	M20x1,5	41	27	14	10	10	22	-	120
6394206	**PND/22/C**	22	18	M10x1	25	16	9	5	5	12	5	28
6394211	**PND/26/C**	26	23	M12x1,5	29	19	10	6	6	14	6	45
6394216	**PND/32/C**	32	28	M16x1,5	37	25	12	8	8	19	8	94
6394221	**PND/32/C**	32	28	M20x1,5	41	27	14	10	10	22	10	150


NOTE: Versione C con controdado in acciaio zincato.
Si fornisce, per quantità adeguate, il corpo brunito.

Materiale: Volantino zigrinato in tecnopolimero nero, finitura opaca.
Mat black thermoplastic knurled knob.
Bouton moleté en polyamide, surface mate.

PND



PND/C



INOX - STAINLESS STEEL

PNDX

Pistoncino a molla
Indexing plungers

Doigt d'indexage 6 pans



Versione C
con controdado
with lock nut
avec écrou


Corpo in acciaio inox filettato. Puntale in acciaio inox.
Threaded stainless steel body. Stainless steel pin.
Corps et doigt en acier inoxydable.

codice	**modello**	d1	H	D	L	l1	l2	l3	d2	Y	m	Peso gr.
6395207	**PNDX/22**	22	18	M10x1	25	16	9	5	5	12	-	22
6395212	**PNDX/26**	26	23	M12x1,5	29	19	10	6	6	14	-	36
6395217	**PNDX/32**	32	28	M16x1,5	37	25	12	8	8	19	-	77
6395222	**PNDX/32**	32	28	M20x1,5	41	27	14	10	10	22	-	121
6395208	**PNDX/22/C**	22	18	M10x1	25	16	9	5	5	12	5	29
6395213	**PNDX/26/C**	26	23	M12x1,5	29	19	10	6	6	14	6	46
6395218	**PNDX/32/C**	32	28	M16x1,5	37	25	12	8	8	19	8	95
6395223	**PNDX/32/C**	32	28	M20x1,5	41	27	14	10	10	22	10	151


NOTE: Versione C con controdado in acciaio inox.

Materiale: Volantino zigrinato in tecnopolimero nero, finitura opaca.
Mat black thermoplastic knurled knob.
Bouton moleté en polyamide, surface mate.

PNDX



PNDX/C




PNA

Pistoncino a molla
Indexing plungers
Doigt d'indexage




Versione C
con controdado
with lock nut
avec écrou

PNA



PNA/C



Corpo in acciaio zincato filettato, con posizione di bloccaggio. Puntale in acciaio.
Threaded zinc plated steel body with rest position. Zinc plated steel pin.
Corps et doigt en acier zingué avec blocage.

codice	modello	d1	H	D	L	l1	l2	l3	d2	Y	m	Peso gr.
6394305	**PNA/22**	22	18	M10x1	25	16	9	5	5	12	-	19
6394310	**PNA/26**	26	23	M12x1,5	29	19	10	6	6	14	-	32
6394315	**PNA/32**	32	28	M16x1,5	37	25	12	8	8	19	-	72
6394320	**PNA/32**	32	28	M20x1,5	41	27	14	10	10	22	-	112
6394306	**PNA/22/C**	22	18	M10x1	25	16	9	5	5	12	5	26
6394311	**PNA/26/C**	26	23	M12x1,5	29	19	10	6	6	14	6	42
6394316	**PNA/32/C**	32	28	M16x1,5	37	25	12	8	8	19	8	90
6394321	**PNA/32/C**	32	28	M20x1,5	41	27	14	10	10	22	10	142

NOTE: Versione C con controdado in acciaio zincato.
Si fornisce, per quantità adeguate, il corpo brunito.

Materiale: Volantino zigrinato in tecnopolimero nero, finitura opaca.
Mat black thermoplastic knurled knob.
Bouton moleté en polyamide, surface mate.

INOX - STAINLESS STEEL


PNAX

Pistoncino a molla
Indexing plungers
Doigt d'indexage




Versione C
con controdado
with lock nut
avec écrou

PNAX



PNAX/C



Corpo in acciaio inox filettato, con posizione di bloccaggio. Puntale in acciaio inox.
Threaded stainless steel body with rest position. Stainless steel pin.
Corps et doigt en acier inoxydable avec blocage.

codice	modello	d1	H	D	L	l1	l2	l3	d2	Y	m	Peso gr.
6395307	**PNAX/22**	22	18	M10x1	25	16	9	5	5	12	-	20
6395312	**PNAX/26**	26	23	M12x1,5	29	19	10	6	6	14	-	31
6395317	**PNAX/32**	32	28	M16x1,5	37	25	12	8	8	19	-	73
6395322	**PNAX/32**	32	28	M20x1,5	41	27	14	10	10	22	-	113
6395308	**PNAX/22/C**	22	18	M10x1	25	16	9	5	5	12	5	27
6395313	**PNAX/26/C**	26	23	M12x1,5	29	19	10	6	6	14	6	43
6395318	**PNAX/32/C**	32	28	M16x1,5	37	25	12	8	8	19	8	91
6395323	**PNAX/32/C**	32	28	M20x1,5	41	27	14	10	10	22	10	143

NOTE: Versione C con controdado in acciaio inox.

Materiale: Volantino zigrinato in tecnopolimero nero, finitura opaca.
Mat black thermoplastic knurled knob.
Bouton moleté en polyamide, surface mate.

PRA

Pistoncino a molla
Indexing plungers
Doigt d'indexage



Versione C
con controdado
with lock nut
avec écrou


Corpo in acciaio zincato filettato, con posizione di bloccaggio. Puntale in acciaio.
Threaded zinc plated steel body with rest position. Zinc plated steel pin.
Corps et doigt en acier zingué avec blocage.

codice	**modello**	d1	H	D	L	l1	l2	l3	d2	Y	m	Peso gr.
6394810	**PRA/26**	26	23	M12x1,5	15	10	5	6	6	16	-	29,3
6394815	**PRA/32**	32	28	M16x1,5	18	12	6	8	8	19	-	56,8
6394811	**PRA/26/C**	26	23	M12x1,5	15	10	5	6	6	16	7	37,9
6394816	**PRA/32/C**	32	28	M16x1,5	18	12	6	8	8	19	8	74,9


NOTE: Versione C con controdado in acciaio zincato.
Si fornisce, per quantità adeguate, il corpo brunito.

Materiale: Volantino zigrinato in tecnopolimero nero, finitura opaca.
Mat black thermoplastic knurled knob.
Bouton moleté en polyamide, surface mate.

PRA



PRA/C



INOX - STAINLESS STEEL

PRAX

Pistoncino a molla
Indexing plungers
Doigt d'indexage



Versione C
con controdado
with lock nut
avec écrou


Corpo in acciaio inox filettato, con posizione di bloccaggio. Puntale in acciaio inox.
Threaded stainless steel body with rest position. Stainless steel pin.
Corps et doigt en acier inoxydable avec blocage.

codice	**modello**	d1	H	D	L	l1	l2	l3	d2	Y	m	Peso gr.
6395812	**PRAX/26**	26	13	M12x1,5	15	10	5	6	6	16	-	30,3
6395817	**PRAX/32**	32	28	M16x1,5	18	12	6	8	8	19	-	57,8
6395813	**PRAX/26/C**	26	23	M12x1,5	15	10	5	6	6	16	7	38,9
6395818	**PRAX/32/C**	32	28	M16x1,5	18	12	6	8	8	19	8	75,9


NOTE: Versione C con controdado in acciaio inox.

Materiale: Volantino zigrinato in tecnopolimero nero, finitura opaca.
Mat black thermoplastic knurled knob.
Bouton moleté en polyamide, surface mate.

PRAX



PRAX/C



PRC

Pistoncino a molla
Indexing plungers
Doigt d'indexage



Versione C
con controdado
with lock nut
avec écrou


Corpo in acciaio zincato filettato. Puntale in acciaio.
Threaded zinc plated steel body. Zinc plated steel pin.
Corps et doigt en acier zingué.

codice	**modello**	d1	H	D	L	l1	l2	l3	d2	Y	m	Peso gr.
6394710	**PRC/26**	26	23	M12x1,5	15	10	5	6	6	16	-	29,3
6394715	**PRC/32**	32	28	M16x1,5	18	12	6	8	8	19	-	56,8
6394711	**PRC/26/C**	26	23	M12x1,5	15	10	5	6	6	16	7	37,9
6394716	**PRC/32/C**	32	28	M16x1,5	18	12	6	8	8	19	8	74,9


NOTE: Versione C con controdado in acciaio zincato.
Si fornisce, per quantità adeguate, il corpo brunito.

Materiale: Volantino zigrinato in tecnopolimero nero, finitura opaca.
Mat black thermoplastic knurled knob.
Bouton moleté en polyamide, surface mate.

PRC



PRC/C



INOX - STAINLESS STEEL

PRCX

Pistoncino a molla
Indexing plungers
Doigt d'indexage



Versione C
con controdado
with lock nut
avec écrou


Corpo in acciaio inox filettato. Puntale in acciaio inox.
Threaded stainless steel body. Stainless steel pin.
Corps et doigt en acier inoxydable.

codice	**modello**	d1	H	D	L	l1	l2	l3	d2	Y	m	Peso gr.
6395712	**PRCX/26**	26	23	M12x1,5	15	10	5	6	6	16	-	30,3
6395717	**PRCX/32**	32	28	M16x1,5	18	12	6	8	8	19	-	57,8
6395713	**PRCX/26/C**	26	23	M12x1,5	15	10	5	6	6	16	7	38,9
6395718	**PRCX/32/C**	32	28	M16x1,5	18	12	6	8	8	19	8	75,9


NOTE: Versione C con controdado in acciaio inox.

Materiale: Volantino zigrinato in tecnopolimero nero, finitura opaca.
Mat black thermoplastic knurled knob.
Bouton moleté en polyamide, surface mate.

PRCX



PRCX/C



PSA

Pistoncino a molla
Indexing plungers
Doigt d'indexage



Versione C
con controdado
with lock nut
avec écrou


Corpo in acciaio zincato filettato, con posizione di bloccaggio. Puntale in acciaio inox.
Threaded zinc plated steel body with rest position. Stainless steel pin.
Corps en acier zingué avec blocage. Doigt en acier inoxydable.

codice	modello	D	d1	L	l1	l2	l3	l4	d2	Y	m	Peso gr.
7747050	**PSA/12**	M 6	12	33,0	10,0	12	4	19,0	4	6	-	4
7747055	**PSA/16**	M 8	16	43,5	13,5	16	5	25,5	5	8	-	9
7747060	**PSA/18**	M10	18	52,0	17,0	20	6	30,5	6	10	-	18
7747065	**PSA/21**	M12	21	64,0	20,5	24	8	37,5	8	12	-	32
7747051	**PSA/12/C**	M 6	12	33,0	10,0	12	4	19,0	4	6	4	5
7747056	**PSA/16/C**	M 8	16	43,5	13,5	16	5	25,5	5	8	5	13
7747061	**PSA/18/C**	M10	18	52,0	17,0	20	6	30,5	6	10	6	24
7747066	**PSA/21/C**	M12	21	64,0	20,5	24	8	37,5	8	12	7	42


NOTE: Versione C con controdado in acciaio zincato.

Materiale: Volantino zigrinato in tecnopolimero nero, finitura opaca.
Mat black thermoplastic knurled knob.
Bouton moleté en polyamide, surface mate.

PSA



PSA/C



INOX - STAINLESS STEEL

PSAX

Pistoncino a molla
Indexing plungers
Doigt d'indexage



Versione C
con controdado
with lock nut
avec écrou


Corpo in acciaio inox filettato, con posizione di bloccaggio. Puntale in acciaio inox.
Threaded stainless steel body with rest position. Stainless steel pin.
Corps et doigt en acier inoxydable avec blocage.

codice	modello	D	d1	L	l1	l2	l3	l4	d2	Y	m	Peso gr.
7747070	**PSAX/12**	M 6	12	33,0	10,0	12	4	19,0	4	6	-	5
7747075	**PSAX/16**	M 8	16	43,5	13,5	16	5	25,5	5	8	-	10
7747080	**PSAX/18**	M10	18	52,0	17,0	20	6	30,5	6	10	-	19
7747085	**PSAX/21**	M12	21	64,0	20,5	24	8	37,5	8	12	-	34
7747071	**PSAX/12/C**	M 6	12	33,0	10,0	12	4	19,0	4	6	4	6
7747076	**PSAX/16/C**	M 8	16	43,5	13,5	16	5	25,5	5	8	5	14
7747081	**PSAX/18/C**	M10	18	52,0	17,0	20	6	30,5	6	10	6	26
7747086	**PSAX/21/C**	M12	21	64,0	20,5	24	8	37,5	8	12	7	44


NOTE: Versione C con controdado in acciaio inox.

Materiale: Volantino zigrinato in tecnopolimero nero, finitura opaca.
Mat black thermoplastic knurled knob.
Bouton moleté en polyamide, surface mate.

PSAX



PSAX/C



PSD

Pistoncino a molla
Indexing plungers

Doigt d'indexage 6 pans




Versione C
con controdado
with lock nut
avec écrou


Corpo in acciaio zincato filettato. Puntale in acciaio inox.
Threaded zinc plated steel body. Stainless steel pin.
Corps en acier zingué. Doigt en acier inoxydable.

codice	modello	D	d1	L	l1	l2	l3	l4	d2	Y	m	Peso gr.
7747750	**PSD/12**	M 6	12	31	10,0	12	4	16,5	4	6	-	4
7747755	**PSD/16**	M 8	16	40	13,5	16	5	22,0	5	8	-	9
7747760	**PSD/18**	M10	18	49	17,0	20	6	27,5	6	10	-	18
7747765	**PSD/21**	M12	21	59	20,5	24	8	33,0	8	12	-	32
7747751	**PSD/12/C**	M 6	12	31	10,0	12	4	16,5	4	6	4	5
7747756	**PSD/16/C**	M 8	16	40	13,5	16	5	22,0	5	8	5	10
7747761	**PSD/18/C**	M10	18	49	17,0	20	6	27,5	6	10	6	23
7747766	**PSD/21/C**	M12	21	59	20,5	24	8	33,0	8	12	7	40

PSD



PSD/C



NOTE: Versione C con controdado in acciaio zincato.

Materiale: Volantino zigrinato in tecnopolimero nero, finitura opaca.
Mat black thermoplastic knurled knob.
Bouton moleté en polyamide, surface mate.

INOX - STAINLESS STEEL

PSDX

Pistoncino a molla
Indexing plungers

Doigt d'indexage 6 pans




Versione C
con controdado
with lock nut
avec écrou


Corpo in acciaio inox filettato. Puntale in acciaio inox.
Threaded stainless steel body. Stainless steel pin.
Corps et doigt en acier inoxydable.

codice	modello	D	d1	L	l1	l2	l3	l4	d2	Y	m	Peso gr.
7747770	**PSDX/12**	M 6	12	31	10,0	12	4	16,5	4	6	-	5
7747775	**PSDX/16**	M 8	16	40	13,5	16	5	22,0	5	8	-	10
7747780	**PSDX/18**	M10	18	49	17,0	20	6	27,5	6	10	-	19
7747785	**PSDX/21**	M12	21	59	20,5	24	8	33,0	8	12	-	33
7747771	**PSDX/12/C**	M 6	12	31	10,0	12	4	16,5	4	6	4	6
7747776	**PSDX/16/C**	M 8	16	40	13,5	16	5	22,0	5	8	5	11
7747781	**PSDX/18/C**	M10	18	49	17,0	20	6	27,5	6	10	6	24
7747786	**PSDX/21/C**	M12	21	59	20,5	24	8	33,0	8	12	7	41

PSDX



PSDX/C



NOTE: Versione C con controdado in acciaio zincato.

Materiale: Volantino zigrinato in tecnopolimero nero, finitura opaca.
Mat black thermoplastic knurled knob.
Bouton moleté en polyamide, surface mate.

PPD

Pistoncino a molla
Indexing plungers
Doigt d'indexage




Corpo in acciaio zincato filettato. Puntale in acciaio inox.
Threaded zinc plated steel body. Stainless steel pin.
Corps en acier zingué. Doigt en acier inoxydable.

codice	**modello**	d1	d2	L	H	l1	l2	D	Y	Y1	P	Peso gr.
6394605	**PPD/6x8,5**	26	6	9	23	8,5	6,0	10x1	14	16	da 1 a 5	40
6394610	**PPD/6x10,5**	26	6	9	23	10,5	6,0	10x1	14	16	da 1 a 5	40
6394615	**PPD/8x10**	32	8	10	28	10,0	7,5	12x1,5	16	18	da 1 a 5	62
6394620	**PPD/8x12**	32	8	10	28	12,0	7,5	12x1,5	16	18	da 1 a 5	65

NOTE: Si fornisce, per quantità adeguate, il corpo in materiali diversi.

Materiale: Volantino zigrinato in tecnopolimero nero, finitura opaca.
Mat black thermoplastic knurled knob.
Bouton moleté en polyamide, surface mate.



PPDA

Pistoncino a molla
Indexing plungers
Doigt d'indexage




Corpo in acciaio zincato filettato, con posizione di bloccaggio. Puntale in acciaio inox.
Threaded zinc plated steel body with rest position. Stainless steel pin.
Corps en acier zingué avec blocage. Doigt en acier inoxydable.

codice	**modello**	d1	d2	L	H	l1	l2	D	Y	Y1	P	Peso gr.
6394650	**PPDA/6x8,5**	26	6	9	23	8,5	6,0	10x1	14	16	da 1 a 5	40
6394655	**PPDA/6x10,5**	26	6	9	23	10,5	6,0	10x1	14	16	da 1 a 5	40
6394660	**PPDA/8x10**	32	8	10	28	10,0	7,5	12x1,5	16	18	da 1 a 5	62
6394665	**PPDA/8x12**	32	8	10	28	12,0	7,5	12x1,5	16	18	da 1 a 5	65

NOTE: Si fornisce, per quantità adeguate, il corpo in materiali diversi.


Materiale: Volantino zigrinato in tecnopolimero nero, finitura opaca.
Mat black thermoplastic knurled knob.
Bouton moleté en polyamide, surface mate.



PPF

Pistoncino a molla con flangia Doigt d'indexage
Indexing plungers





Flangia in acciaio zincato con fori per fissaggio.
Zinc plated steel flange with holes for assembly.
Bride en acier zingué avec trous pour la fixation.

codice	**modello**	d1	d2	L	H	l3	l2	A	B	C	d3	Peso gr.
6394405	**PPF/6**	26	6	5	23	6	2	16	42	30	4,30	40,9
6394410	**PPF/14**	26	6	5	23	14	2	16	42	30	4,30	41,9
6394415	**PPF/8**	32	8	6	28	8	2	20	50	34	5,30	71,4
6394420	**PPF/18**	32	8	6	28	18	2	20	50	34	5,30	74,4


NOTE: Si fornisce, per quantità adeguate, la flangia in materiali diversi.
Puntale in acciaio inox.
Stainless steel pin.
Doigt en acier inoxydable.

Materiale: Volantino zigrinato in tecnopolimero nero, finitura opaca.
Mat black thermoplastic knurled knob.
Bouton moleté en polyamide, surface mate.

PPFA

Pistoncino a molla con flangia Doigt d'indexage
Indexing plungers





Flangia in acciaio zincato con fori per fissaggio, con posizione di bloccaggio.
Zinc plated steel flange with holes for assembly, with rest position.
Bride en acier zingué avec trous pour la fixation, avec blocage.

codice	**modello**	d1	d2	L	H	l3	l2	A	B	C	d3	Peso gr.
6394450	**PPFA/6**	26	6	5	23	6	2	16	42	30	4,30	41,9
6394455	**PPFA/14**	26	6	5	23	14	2	16	42	30	4,30	42,9
6394460	**PPFA/8**	32	8	6	28	8	2	20	50	34	5,30	72,4
6394465	**PPFA/18**	32	8	6	28	18	2	20	50	34	5,30	73,4

NOTE: Si fornisce, per quantità adeguate, la flangia in materiali diversi.
Puntale in acciaio inox.
Stainless steel pin.
Doigt en acier inoxydable.


Materiale: Volantino zigrinato in tecnopolimero nero, finitura opaca.
Mat black thermoplastic knurled knob.
Bouton moleté en polyamide, surface mate.

APV


Pressore a sfera e molla
Ball spring plunger

Poussoir à bille et ressort






Fine filetto: M4 e M5



Fine filetto: da M6 fino a M12



Corpo filettato, testa taglio a cacciavite.
Threaded body, screwdriver slotted head.
Corps fileté, tête fendue pour tournevis.

codice	modello	D	d2	d1	L	l1	L3	l3	Peso gr.	N1	N2
7747560	**APV/9**	M 4	2,5	6	9	6,3	4,5	0,8	2	6	12
7747565	**APV/12**	M 5	3,0	8	12	8,3	6,5	0,9	3	9	14
7747570	**APV/14**	M 6	3,5	10	14	8,8	0	1,0	4	11	16
7747575	**APV/16**	M 8	5,0	13	16	10,8	0	1,5	9	18	30
7747580	**APV/20**	M10	6,0	16	20	13,8	0	2,0	17	24	45
7747585	**APV/22**	M12	8,0	18	22	14,8	0	2,5	28	35	60

NOTE: Disponibile anche in versione con molla rinforzata (R).
Available also with heavy end-force spring (R).
Disponible avec ressort à pression renforcée (R).

N1: Pressione molla precarico.
Spring pressure preload.
Pression MINI.

N2: Pressione molla carico MAX.
Spring pressure MAX load.
Pression MAXI.

Materiale: Corpo filettato in acciaio brunito. Sfera e molla in acciaio inox.
Black oxide steel threaded body. Stainless steel ball and spring.
Corps fileté an acier bruni. Bille et ressort en acier inoxydable.


INOX - STAINLESS STEEL

APVX


Pressore a sfera e molla
Ball spring plunger

Poussoir à bille et ressort






Fine filetto: M4 e M5



Fine filetto: da M6 fino a M12



Corpo filettato, testa taglio a cacciavite.
Threaded body, screwdriver slotted head.
Corps fileté, tête fendue pour tournevis.

codice	modello	D	d2	d1	L	l1	L3	l3	Peso gr.	N1	N2
7747561	**APVX/9**	M 4	2,5	6	9	6,3	4,5	0,8	2	6	12
7747566	**APVX/12**	M 5	3,0	8	12	8,3	6,5	0,9	3	9	14
7747571	**APVX/14**	M 6	3,5	10	14	8,8	0	1,0	4	11	16
7747576	**APVX/16**	M 8	5,0	13	16	10,8	0	1,5	9	18	30
7747581	**APVX/20**	M10	6,0	16	20	13,8	0	2,0	17	24	45
7747585	**APVX/22**	M12	8,0	18	22	14,8	0	2,5	28	35	60

NOTE: Disponibile anche in versione con molla rinforzata (R).
Available also with heavy end-force spring (R).
Disponible avec ressort à pression renforcée (R).

N1: Pressione molla precarico.
Spring pressure preload.
Pression MINI.

N2: Pressione molla carico MAX.
Spring pressure MAX load.
Pression MAXI.

Materiale: Corpo filettato in acciaio inox. Sfera e molla in acciaio inox.
Stainless steel body, ball and spring.
Corps, bille et ressort en acier inoxydable.

APL/P

Pressore liscio a sfera e molla Poussoir lisse à bille et ressort
Smooth ball spring plunger




codice	modello	L	l2	d1+0.1	V	D	l3	N1	N2	Peso gr.
7747005	**APL/4P**	5,0	1	4	3,0	4,6	0,7	3	7	0,02
7747010	**APL/5P**	6,0	1	5	4,0	5,6	1,0	4	7	0,04
7747015	**APL/6P**	7,0	1	6	5,0	6,5	1,5	6	12	0,09
7747020	**APL/8P**	9,0	1	8	6,5	8,5	1,8	6	12	0,14

NOTE: N1: Pressione molla precarico.
Spring pressure preload.
Pression MINI.

N2: Pressione molla carico MAX.
Spring pressure MAX load.
Pression MAXI.

Materiale: Corpo in tecnopolimero nero. Sfera in acciaio temprato AISI 420.
Molla in acciaio inox.
Black thermoplastic body. Hardened stainless steel ball. Stainless steel spring.
Corps en technopolymère noir. Bille en acier inox. Ressort en acier inox.



INOX - STAINLESS STEEL

APL/I

Pressore liscio a sfera e molla Poussoir lisse à bille et ressort
Smooth ball spring plunger




codice	modello	L	l2	d1+0.1	V	D	l3	N1	N2	Peso gr.
7747105	**APL/4I**	5,0	1	4	3,0	4,6	0,7	3	7	0,4
7747110	**APL/5I**	6,0	1	5	4,0	5,6	1,0	4	7	0,6
7747115	**APL/6I**	7,0	1	6	5,0	6,5	1,5	6	12	1,1
7747120	**APL/8I**	9,0	1	8	6,5	8,5	1,8	6	12	2,2
7747125	**APL/10I**	13,5	1,9	10,0	8,0	11,0	3,0	10	20	5

NOTE: N1: Pressione molla precarico.
Spring pressure preload.
Pression MINI.

N2: Pressione molla carico MAX.
Spring pressure MAX load.
Pression MAXI.


Materiale: Corpo in acciaio inox AISI 303. Sfera in acciaio inox temprato AISI 420.
Molla in acciaio inox.
Stainless steel body. Hardened stainless steel ball. Stainless steel spring.
Corps en acier inoxydable. Bille en acier inox trempé. Ressort en acier inox.



APP/A

Pressore a puntale e molla
Bolt spring plunger
Poussoir avec embout et ressort





Corpo filettato, testa taglio a cacciavite.
Threaded body, screwdriver slotted head.
Corps fileté, tête fendue pour tournevis.

codice	modello	L	l3	D1	D	N1	N2	Peso gr.
7747305	**APP/9A**	9	1,5	1,8	M 4	6	16	0,1
7747310	**APP/12A**	12	2,0	2,4	M 5	6	17	1
7747315	**APP/14A**	14	2,0	2,7	M 6	7	18	2
7747320	**APP/16A**	16	2,0	4,0	M 8	20	35	4
7747325	**APP/19A**	19	2,5	4,5	M 10	20	45	7
7747330	**APP/22A**	22	3,5	6,0	M 12	25	60	11
7747335	**APP/24A**	24	4,5	8,5	M 16	50	95	23
7747340	**APP/30A**	30	6,5	10,0	M 20	80	140	39
7747345	**APP/34A**	34	8,0	12,0	M 24	100	180	73

NOTE: Disponibile anche in versione con molla rinforzata (R).
Available also with heavy end-force spring (R).
Disponible avec ressort à pression renforcée (R).

N1: Pressione molla precarico.
Spring pressure preload.
Pression MINI.

N2: Pressione molla carico MAX.
Spring pressure MAX load.
Pression MAXI.

Materiale: Corpo filettato in acciaio brunito. Puntale in acciaio temprato.
Molla in acciaio inox.
Black oxide steel threaded body. Hardened steel bolt.
Stainless steel spring.
Corps fileté en acier bruni. Embout en acier trempé.
Ressort en acier inoxydable.

Versione con molla rinforzata.
Heavy end-force spring.
Ressort à pression reforcée.


codice	modello	D	N1	N2
7747311	**APP/12AR**	M 5	9	25
7747316	**APP/14AR**	M 6	11	25
7747321	**APP/16AR**	M 8	22	45
7747326	**APP/19AR**	M 10	22	55
7747331	**APP/22AR**	M 12	36	95
7747336	**APP/24AR**	M 16	60	110

INOX - STAINLESS STEEL

APP/I

Pressore a puntale e molla
Bolt spring plunger
Poussoir avec embout et ressort





Corpo filettato, testa taglio a cacciavite.
Threaded body, screwdriver slotted head.
Corps fileté, tête fendue pour tournevis.

codice	modello	L	l3	D1	D	N1	N2	Peso gr.
7747205	**APP/9I**	9	1,5	1,8	M 4	6	16	0,5
7747210	**APP/12I**	12	2,0	2,4	M 5	6	17	1
7747215	**APP/14I**	14	2,0	2,7	M 6	7	18	1,8
7747220	**APP/16I**	16	2,0	4,0	M 8	20	35	3,5
7747225	**APP/19I**	19	2,5	4,5	M 10	20	45	7
7747230	**APP/22I**	22	3,5	6,0	M 12	25	60	11
7747235	**APP/24I**	24	4,5	8,5	M 16	50	95	23
7747240	**APP/30I**	30	6,5	10,0	M 20	80	140	46
7747245	**APP/34I**	34	8,0	12,0	M 24	100	180	73

NOTE: Disponibile anche in versione con molla rinforzata (R).
Available also with heavy end-force spring (R).
Disponible avec ressort à pression renforcée (R).

N1: Pressione molla precarico.
Spring pressure preload.
Pression MINI.

N2: Pressione molla carico MAX.
Spring pressure MAX load.
Pression MAXI.

Materiale: Corpo, puntale e molla in acciaio inox.
Stainless steel body, bolt and spring.
Corps, embout et ressort en acier inoxydable.


Versione con molla rinforzata.
Heavy end-force spring.
Ressort à pression reforcée.

codice	modello	D	N1	N2
7747211	**APP/12IR**	M 5	9	25
7747216	**APP/14IR**	M 6	11	25
7747221	**APP/16IR**	M 8	22	45
7747226	**APP/19IR**	M 10	22	55
7747231	**APP/22IR**	M 12	36	95
7747236	**APP/24IR**	M 16	60	110

APS/A

Pressore a sfera e molla
Ball spring plunger
Poussoir à bille et ressort





Corpo filettato, testa taglio a cacciavite.
Threaded body, screwdriver slotted head.
Corps fileté, tête fendue pour tournevis.

codice	modello	L	l3	D1	D	N1	N2	Peso gr.
7747405	**APS/7A**	7	0,5	1,5	M 3	2	3	0,1
7747410	**APS/9A**	9	0,8	2,5	M 4	4	10	0,1
7747415	**APS/12A**	12	0,9	3	M 5	6	11	0,15
7747420	**APS/14A**	14	1,0	3,5	M 6	9	15	1
7747425	**APS/16A**	16	1,5	5	M 8	18	30	3
7747430	**APS/19A**	19	2,0	6	M 10	20	40	6
7747435	**APS/22A**	22	2,5	8	M 12	30	55	11
7747440	**APS/24A**	24	3,5	10	M 16	65	120	23
7747445	**APS/30A**	30	4,5	12	M 20	90	140	46
7747450	**APS/34A**	34	5,5	15	M 24	125	180	73

NOTE: Disponibile anche in versione con molla rinforzata (R).
Available also with heavy end-force spring (R).
Disponible avec ressort à pression renforcée (R).

N1: Pressione molla precarico.
Spring pressure preload.
Pression MINI.

N2: Pressione molla carico MAX.
Spring pressure MAX load.
Pression MAXI.

Materiale: Corpo filettato in acciaio brunito. Sfera in acciaio inox. Molla in acciaio inox.
Black oxide steel threaded body. Stainless steel ball. Stainless steel spring.
Corps filetè en acier bruni. Bille en acier inoxydable.
Ressort en acier inoxydable.

Versione con molla rinforzata.
Heavy end-force spring.
Ressort à pression reforcée.

codice	modello	D	N1	N2
7747411	**APS/9AR**	M 4	12	22
7747416	**APS/12AR**	M 5	19	30
7747421	**APS/14AR**	M 6	28	40
7747426	**APS/16AR**	M 8	47	73
7747431	**APS/19AR**	M 10	66	100
7747436	**APS/22AR**	M 12	66	120
7747411	**APS/24AR**	M 16	90	180
7747446	**APS/30AR**	M 20	115	240


INOX - STAINLESS STEEL

APS/I

Pressore a sfera e molla
Ball spring plunger

Poussoir à bille et ressort





Corpo filettato, testa taglio a cacciavite.
Threaded body, screwdriver slotted head.
Corps fileté, tête fendue pour tournevis.

codice	**modello**	L	l3	D1	D	N1	N2	Peso gr.
7747505	**APS/7I**	7	0,5	1,5	M 3	2	3	0,17
7747510	**APS/9I**	9	0,8	2,5	M 4	4	10	0,4
7747515	**APS/12I**	12	0,9	3	M 5	6	11	0,9
7747520	**APS/14I**	14	1,0	3,5	M 6	9	15	1
7747525	**APS/16I**	16	1,5	5	M 8	18	30	4
7747530	**APS/19I**	19	2,0	6	M 10	20	40	7
7747535	**APS/22I**	22	2,5	8	M 12	30	55	11
7747540	**APS/24I**	24	3,5	10	M 16	65	120	24
7747545	**APS/30I**	30	4,5	12	M 20	90	140	46
7747550	**APS/34I**	34	5,5	15	M 24	125	180	72

NOTE: Disponibile anche in versione con molla rinforzata (R).
Available also with heavy end-force spring (R).
Disponible avec ressort à pression renforcée (R).

N1: Pressione molla precarico.
Spring pressure preload.
Pression MINI.

N2: Pressione molla carico MAX.
Spring pressure MAX load.
Pression MAXI.

Materiale: Corpo filettato in acciaio inox. Sfera in acciaio inox. Molla in acciaio inox.
Stainless steel body, ball and spring.
Corps, bille et ressort en acier inoxydable.


Versine con molla rinforzata.
Heavy end-force spring.
Ressort à pression reforcée.

codice	**modello**	D	N1	N2
7747506	**APS/7IR**	M 3	5	7
7747511	**APS/9IR**	M 4	12	22
7747516	**APS/12IR**	M 5	19	30
7747521	**APS/14IR**	M 6	28	40
7747526	**APS/16IR**	M 8	47	73
7747531	**APS/19IR**	M 10	66	100
7747536	**APS/22IR**	M 12	66	120
7747541	**APS/24IR**	M 16	90	180
7747546	**APS/30IR**	M 20	115	240

APSE/A

Pressore a sfera e molla
Ball spring plunger
Poussoir à bille et ressort





Corpo filettato, testa a cava esagonale.
Threaded body, hexagonal socket.
Corps fileté avec empreinte creuse hexagonale.

codice	modello	L	l3	D1	D	Y	N1	N2	Peso gr.
7747900	**APSE/9A**	9	0,5	1,5	M 3	1,5	1,5	3	0,1
7747903	**APSE/10A**	10	0,8	2,5	M 4	2	4	10	0,2
7747906	**APSE/14A**	14	0,9	3	M 5	3	6	11	1,1
7747909	**APSE/15A**	15	1,0	3,5	M 6	3	9	13	1,2
7747912	**APSE/16A**	16	1,5	5	M 8	4	15	30	3
7747915	**APSE/23A**	23	2,0	6	M 10	5	20	35	8
7747918	**APSE/26A**	26	2,5	8	M 12	6	30	55	12
7747921	**APSE/33A**	33	3,5	10	M 16	8	65	125	30
7747924	**APSE/43A**	43	4,5	12	M 20	10	80	160	63
7747927	**APSE/48A**	48	5,5	15	M 24	12	90	180	98

NOTE: Disponibile anche in versione con molla rinforzata (R).
Available also with heavy end-force spring (R).
Disponible avec ressort à pression renforcée (R).

N1: Pressione molla precarico.
Spring pressure preload.
Pression MINI.

N2: Pressione molla carico MAX.
Spring pressure MAX load.
Pression MAXI.

Materiale: Corpo filettato in acciaio brunito. Sfera in acciaio inox. Molla in acciaio inox.
Black oxide steel threaded body. Stainless steel ball. Stainless steel spring.
Corps filetè en acier bruni. Bille en acier inoxydable.
Ressort en acier inoxydable.

Versione con molla rinforzata.
Heavy end-force spring.
Ressort à pression reforcée.

codice	modello	D	N1	N2
7747901	**APSE/9AR**	M 3	5	7
7747904	**APSE/10AR**	M 4	12	22
7747907	**APSE/14AR**	M 5	19	30
7747910	**APSE/15AR**	M 6	28	40
7747913	**APSE/16AR**	M 8	47	73
7747916	**APSE/23AR**	M 10	66	100
7747919	**APSE/26AR**	M 12	66	120
7747922	**APSE/33AR**	M 16	90	180
7747925	**APSE/43AR**	M 20	115	240
7747928	**APSE/48AR**	M 24	130	270


INOX - STAINLESS STEEL

APSE/I

Pressore a sfera e molla
Ball spring plunger

Poussoir à bille et ressort





Corpo filettato, testa a cava esagonale.
Threaded body, hexagonal socket.
Corps fileté avec empreinte creuse hexagonale.

codice	modello	L	l3	D1	D	Y	N1	N2	Peso gr.
7747950	**APSE/9I**	9	0,5	1,5	M 3	1,5	1,5	3	0,3
7747953	**APSE/10I**	10	0,8	2,5	M 4	2	4	10	0,5
7747956	**APSE/14I**	14	0,9	3	M 5	3	6	11	1,3
7747959	**APSE/15I**	15	1,0	3,5	M 6	3	9	13	1,8
7747962	**APSE/16I**	16	1,5	5	M 8	4	15	30	3,6
7747965	**APSE/23I**	23	2,0	6	M 10	5	20	35	6
7747968	**APSE/26I**	26	2,5	8	M 12	6	30	55	13
7747971	**APSE/33I**	33	3,5	10	M 16	8	65	125	32
7747974	**APSE/43I**	43	4,5	12	M 20	10	80	160	63
7747977	**APSE/48I**	48	5,5	15	M 24	12	90	180	98

NOTE: Disponibile anche in versione con molla rinforzata (R).
Available also with heavy end-force spring (R).
Disponible avec ressort à pression renforcée (R).

N1: Pressione molla precarico.
Spring pressure preload.
Pression MINI.

N2: Pressione molla carico MAX.
Spring pressure MAX load.
Pression MAXI.

Materiale: Corpo filettato in acciaio inox. Sfera in acciaio inox. Molla in acciaio inox.
Stainless steel body, ball and spring.
Corps, bille et ressort en acier inoxydable.

Versione con molla rinforzata.
Heavy end-force spring.
Ressort à pression reforcée.

codice	modello	D	N1	N2
7747951	**APSE/9IR**	M 3	5	7
7747954	**APSE/10IR**	M 4	12	22
7747957	**APSE/14IR**	M 5	19	30
7747960	**APSE/15IR**	M 6	28	40
7747963	**APSE/16IR**	M 8	47	73
7747966	**APSE/23IR**	M 10	66	100
7747969	**APSE/26IR**	M 12	66	120
7747972	**APSE/33IR**	M 16	90	180
7747975	**APSE/43IR**	M 20	115	240
7747978	**APSE/48IR**	M 24	130	270


APT/A

Pressore a puntale e molla
Bolt spring plunger
Poussoir avec embout et ressort



Corpo filettato, testa a cava esagonale.
Threaded body, hexagonal locking.
Corps fileté, tête avec empreinte creuse hexagonale.

codice	modello	D1	L	l3	G	Y	D	N1	N2	Peso gr.
7747605	**APT/12A**	1,0	12	1,0	0,5	0,7	M 3	1,7	3,5	0,3
7747610	**APT/15A**	1,5	15	1,5	0,6	1,3	M 4	5	16	0,8
7747615	**APT/18A**	2,4	18	2,3	0,8	1,5	M 5	6	20	1,7
7747620	**APT/20A**	2,7	20	2,5	0,9	2,0	M 6	7	20	2
7747625	**APT/22A**	3,5	22	3,0	1,4	2,5	M 8	9	35	5
7747630	**APT/22AA**	4,0	22	3,0	1,4	3,0	M 10	9	35	9
7747635	**APT/28A**	6,0	28	4,0	2,0	4,0	M 12	10	55	16
7747640	**APT/32A**	7,5	32	5,0	2,5	5,0	M 16	45	100	35
7747645	**APT/40A**	10,0	40	7,0	3,0	6,0	M 20	70	140	66
7747650	**APT/52A**	12,0	52	10,0	3,0	8,0	M 24	80	180	118



NOTE: N1: Pressione molla precarico.
Spring pressure preload.
Pression MINI.

N2: Pressione molla carico MAX.
Spring pressure MAX load.
Pression MAXI.

Materiale: Corpo filettato in acciaio brunito. Puntale in acciaio temprato. Molla in acciaio inox.
Black oxide steel threaded body. Hardened steel bolt. Stainless steel spring.
Corps fileté en acier bruni. Embout en acier trempé. Ressort en acier inoxydable.

INOX - STAINLESS STEEL


APT/I

Pressore a puntale e molla
Bolt spring plunger
Poussoir avec embout et ressort



Corpo filettato, testa a cava esagonale.
Threaded body, hexagonal locking.
Corps fileté, tête avec empreinte creuse hexagonale.

codice	modello	D1	L	l3	G	Y	D	N1	N2	Peso gr.
7747810	**APT/15I**	1,5	15	1,5	0,6	1,3	M 4	5	16	0,8
7747815	**APT/18I**	2,4	18	2,3	0,8	1,5	M 5	6	20	1,8
7747820	**APT/20I**	2,7	20	2,5	0,9	2,0	M 6	7	20	3
7747825	**APT/22I**	3,5	22	3,0	1,4	2,5	M 8	9	35	5
7747830	**APT/22IA**	4,0	22	3,0	1,4	3,0	M 10	9	35	9
7747835	**APT/28I**	6,0	28	4,0	2,0	4,0	M 12	10	55	16
7747840	**APT/32I**	7,5	32	5,0	2,5	5,0	M 16	45	100	34
7747845	**APT/40I**	10,0	40	7,0	3,0	6,0	M 20	70	140	66
7747850	**APT/52I**	12,0	52	10,0	3,0	8,0	M 24	80	180	105



NOTE: N1: Pressione molla precarico.
Spring pressure preload.
Pression MINI.

N2: Pressione molla carico MAX.
Spring pressure MAX load.
Pression MAXI.

Materiale: Corpo, puntale e molla in acciaio inox.
Stainless steel body, bolt and spring.
Corps, embout et ressort en acier inoxydable.

APT/P

Pressore a puntale e molla
Bolt spring plunger
Poussoir avec embout et ressort




Corpo filettato, testa a cava esagonale.
Threaded body, hexagonal locking.
Corps fileté, tête avec empreinte creuse hexagonale.

codice	**modello**	D1	L	l3	G	Y	D	N1	N2	Peso gr.
7747710	**APT/15P**	1,5	15	1,5	0,6	1,3	M 4	5	16	0,6
7747715	**APT/18P**	2,4	18	2,3	0,8	1,5	M 5	6	20	1,4
7747720	**APT/20P**	2,7	20	2,5	0,9	2,0	M 6	7	20	2,2
7747725	**APT/22P**	3,5	22	3,0	1,4	2,5	M 8	9	35	5
7747730	**APT/22PA**	4,0	22	3,0	1,4	3,0	M 10	9	35	8
7747735	**APT/28P**	6,0	28	4,0	2,0	4,0	M 12	10	55	14
7747740	**APT/32P**	7,5	32	5,0	2,5	5,0	M 16	45	100	32

NOTE: N1: Pressione molla precarico.
Spring pressure preload.
Pression MINI.

N2: Pressione molla carico MAX.
Spring pressure MAX load.
Pression MAXI.



Materiale: Corpo filettato in acciaio brunito. Puntale in tecnopolimero.
Molla in acciaio inox.
Black oxide steel threaded body. Thermoplastic bolt.
Stainless steel spring.
Corps fileté en acier bruni. Embout en technopolymère.
Ressort en acier inoxydable.

APE

Pistoncino a molla
Spring plunger
Doigt d'indexage




Corpo e perno in acciaio brunito.
Black oxyde steel body and pin.
Corps en acier bruni. Goujon en acier trempé bruni.

codice	**modello**	D	L	l2	l3	d1	d2	S	Peso gr.	N1	N2
7747165	**APE/8**	8	24	3	8	10	3,9	4,5	8	30	90
7747170	**APE/10**	10	30	4	10	13	5,9	5,5	14	42	110
7747165	**APE/12**	12	36	5	12	16	7,9	6,5	26	50	130

NOTE: Disponibile anche in versione con molla rinforzata (R).
Available also with heavy end-force spring (R).
Disponible avec ressort à pression renforcée (R).

N1: Pressione molla precarico.
Spring pressure preload.
Pression MINI.

N2: Pressione molla carico MAX.
Spring pressure MAX load.
Pression MAXI.



Materiale: Molla in acciaio inox.
Stainless steel spring.
Ressort en acier inoxydable.