

Chaines à Patins



Z.I La Barbière 47300 Villeneuve sur Lot - **Tél.** +33 (0)5.53.70.00.75 **Fax.** +33 (0)5.53.49.14.76
Web. http://www.bassaler.com - **Email.** contact@bassaler.com


Chaînes avec revêtement caoutchouc




FK C08B 520NR65
NBR75
PUR85




FK C08B 5700NBR




FK C08B 5700NR65
NBR75
PUR85




FK C08B 5800NR65
NBR75
PUR85




FK C08B-2 530NR65
NBR75
PUR85





FK C08B-2 2020NR65
NBR75
PUR85



FK	Pitch	Width	Roller Ø	Pin Ø	Pin length		Height	Height	Height	Traverse pitch	Tensile strength	Weight	Available chain parts		
	Teilung	Lichte Weite	Rollen Ø	Bolzen Ø	Bolzenlänge		Höhe	Höhe	Höhe	Quer-teilung	Bruch-kraft	Gewicht	Verfügbare Einzelteile		
	Pas	Largeur intér.	Rouleau Ø	Axe Ø	Longueur axe		Hauteur	Hauteur	Hauteur	Pas transv.	Charge de rupture	Poids	Accessoires disponibles		
Nr.	P	W	R	D	L1	L2	H	HT	HR	e	F_B	≈q	CLS	CLC	PL
	mm	min. mm	max. mm	max. mm	max. mm	max. mm	mm	mm	mm	mm	min. N	kg/m			
FK C08B 520NR65	12,7	7,75	8,51	4,45	20	21,5	11,8	18,2	16,9	-	18000	1,33	X		X
FK C08B 520NBR75	12,7	7,75	8,51	4,45	20	21,5	11,8	18,2	16,9	-	18000	1,33	X		X
FK C08B 520PUR85	12,7	7,75	8,51	4,45	20	21,5	11,8	18,2	16,9	-	18000	1,37	X		X
													X		X
FK C08B 5700NR65	12,7	7,75	8,51	4,45	20	21,5	11,8	18,2	16,9	-	18000	1,35	X		X
FK C08B 5700NBR75	12,7	7,75	8,51	4,45	20	21,5	11,8	18,2	16,9	-	18000	1,35	X		X
FK C08B 5700PUR85	12,7	7,75	8,51	4,45	20	21,5	11,8	18,2	16,9	-	18000	1,39	X		X
FK C08B 5800NR65	12,7	7,75	8,51	4,45	20	21,5	11,8	18,2	16,9	-	18000	1,29	X		X
FK C08B 5800NBR75	12,7	7,75	8,51	4,45	20	21,5	11,8	18,2	16,9	-	18000	1,29	X		X
FK C08B 5800PUR85	12,7	7,75	8,51	4,45	20	21,5	11,8	18,2	16,9	-	18000	1,33	X		X
													X		X
FK C08B-2 530NR65	12,7	7,75	8,51	4,45	34,3	35,5	11,8	18,2	16,9	13,92	32000	2,49	X		X
FK C08B-2 530NBR75	12,7	7,75	8,51	4,45	34,3	35,5	11,8	18,2	16,9	13,92	32000	2,49	X		X
FK C08B-2 530PUR85	12,7	7,75	8,51	4,45	34,3	35,5	11,8	18,2	16,9	13,92	32000	2,56	X		X
FK C08B-2 2020NR65	12,7	7,75	8,51	4,45	34,3	35,5	11,8	17,9	16,6	13,92	29000	2,27	X		X
FK C08B-2 2020NBR75	12,7	7,75	8,51	4,45	34,3	35,5	11,8	17,9	16,6	13,92	29000	2,27	X		X
FK C08B-2 2020PUR85	12,7	7,75	8,51	4,45	34,3	35,5	11,8	17,9	16,6	13,92	29000	2,34	X		X


Chaînes avec revêtement caoutchouc




FK C10B 5200NR65




FK C12B 4680NBR75




FK C10B 5200NR65
NBR75
PUR85



FK C12B 4680NR65
NBR75
PUR85




FK C10B-2 3190NR65
NBR75
PUR85



FK C12B-2 760NR65
NBR75
PUR85

FK	Pitch	Width	Roller Ø	Pin Ø	Pin length		Height	Height	Height	Traverse pitch	Tensile strength	Weight	Available chain parts		
	Teilung	Lichte Weite	Rollen Ø	Bolzen Ø	Bolzenlänge		Höhe	Höhe	Höhe	Quer-teilung	Bruch-kraft	Gewicht	Verfügbare Einzelteile		
	Pas	Largeur intér.	Rouleau Ø	Axe Ø	Longueur axe		Hauteur	Hauteur	Hauteur	Pas transv.	Charge de rupture	Poids	Accessoires disponibles		
Nr.	P	W	R	D	L1	L2	H	HT	HR	e	F_B	≈q	CLS	CLC	PL
	mm	min. mm	max. mm	max. mm	max. mm	max. mm	mm	mm	mm	mm	min. N	kg/m			
FK C10B 5200NR65	15,875	9,65	10,16	5,08	23,2	25	14,7	24,3	22	-	26000	1,73	X		X
FK C10B 5200NBR75	15,875	9,65	10,16	5,08	23,2	25	14,7	24,3	22	-	26000	1,73	X		X
FK C10B 5200PUR85	15,875	9,65	10,16	5,08	23,2	25	14,7	24,3	22	-	26000	1,78	X		X
													X		X
FK C10B-2 3190NR65	15,875	9,65	10,16	5,08	39,7	41,3	14,7	24,3	22	16,6	52000	2,95	X		X
FK C10B-2 3190NBR75	15,875	9,65	10,16	5,08	39,7	41,3	14,7	24,3	22	16,6	52000	2,95	X		X
FK C10B-2 3190PUR85	15,875	9,65	10,16	5,08	39,7	41,3	14,7	24,3	22	16,6	52000	3,04	X		X
FK C12B 4680NR65	19,05	11,68	12,07	5,72	25,7	27,8	16	29	27	-	31400	2,15	X		X
FK C12B 4680NBR75	19,05	11,68	12,07	5,72	25,7	27,8	16	29	27	-	31400	2,15	X		X
FK C12B 4680PUR85	19,05	11,68	12,07	5,72	25,7	27,8	16	29	27	-	31400	2,21	X		X
													X		X
FK C12B-2 760NR65	19,05	11,68	12,07	5,72	45,3	47,3	16	24	22	39,1	62800	3,48	X		X
FK C12B-2 760NBR75	19,05	11,68	12,07	5,72	45,3	47,3	16	24	22	39,1	62800	3,48	X		X
FK C12B-2 760PUR85	19,05	11,68	12,07	5,72	45,3	47,3	16	24	22	39,1	62800	3,48	X		X


Chaînes avec revêtement caoutchouc




FK C80 570NR65
NBR75
PUR85




FK C24B 835NR65




FK C16B 6580NR65
NBR75
PUR85



FK C24B 835NR65
NBR75
PUR85



FK C20B 2160NR65
NBR75
PUR85



FK C24B 840NBR65

FK	Pitch	Width	Roller Ø	Pin Ø	Pin length		Height	Height	Height	Traverse pitch	Tensile strength	Weight	Available chain parts		
	Teilung	Lichte Weite	Rollen Ø	Bolzen Ø	Bolzenlänge		Höhe	Höhe	Höhe	Quer-teilung	Bruch-kraft	Gewicht	Verfügbare Einzelteile		
	Pas	Largeur intér.	Rouleau Ø	Axe Ø	Longueur axe		Hauteur	Hauteur	Hauteur	Pas transv.	Charge de rupture	Poids	Accessoires disponibles		
Nr.	P	W	R	D	L1	L2	H	HT	HR	e	F_B	≈q	CLS	CLC	PL
	mm	min. mm	max. mm	max. mm	max. mm	max. mm	mm	mm	mm	mm	min. N	kg/m			
FK C80 570NR65	25,4	15,88	15,88	7,93	37,2	40,9	24	32	28	-	73500	5,34		X	X
FK C80 570NBR75	25,4	15,88	15,88	7,93	37,2	40,9	24	32	28	-	73500	5,34		X	X
FK C80 570PUR85	25,4	15,88	15,88	7,93	37,2	40,9	24	32	28	-	73500	5,50		X	X
FK C16B 6580NR65	25,4	17,02	15,88	8,28	39,7	42,6	21	32	29,3	-	70600	4,15		X	X
FK C16B 6580NBR75	25,4	17,02	15,88	8,28	39,7	42,6	21	32	29,3	-	70600	4,15		X	X
FK C16B 6580PUR85	25,4	17,02	15,88	8,28	39,7	42,6	21	32	29,3	-	70600	4,27		X	X
FK C20B 2160NR65	31,75	19,56	19,05	10,19	48	52	26,4	40,2	36,5	-	98000	8,65		X	X
FK C20B 2160NBR75	31,75	19,56	19,05	10,19	48	52	26,4	40,2	36,5	-	98000	8,65		X	X
FK C20B 2160PUR85	31,75	19,56	19,05	10,19	48	52	26,4	40,2	36,5	-	98000	8,91		X	X
FK C24B 835NR65	38,1	25,4	25,4	14,63	61,6	66	33,2	50,6	46,7	-	164000	11,63		X	X
FK C24B 835NBR75	38,1	25,4	25,4	14,63	61,6	66	33,2	50,6	46,7	-	164000	11,63		X	X
FK C24B 835PUR85	38,1	25,4	25,4	14,63	61,6	66	33,2	50,6	46,7	-	164000	11,98		X	X
FK C24B 840NBR65	38,1	25,4	25,4	14,63	61,6	66	34	50,6	46,7	-	164000	11,98		X	X