Courroies Spéciales et Accessoires




Z.I La Barbière 47300 Villeneuve sur Lot - **Tél.** +33 (0)5.53.70.00.75 **Fax.** +33 (0)5.53.49.14.76
Web. http://www.bassaler.com - **Email.** contact@bassaler.com

optibelt KK Kunststoffkeilriemen
Polyurethane V-Belts



Profil *Section*	Breite x Höhe *Width x Height* (mm)	Rollenlänge *Roll length* (m)	Gewicht *Weight* (≈ kg/m)	transparent 87 Shore A	weiß *white* 92 Shore A	weiß *white* 98 Shore A
8	8 x 5	50	0,041	—	■	—
Z/10	10 x 6	50	0,055	■	■	—
A/13	13 x 8	50	0,098	■	■	■
B/17	17 x 11	50	0,173	■	■	■
C/22	22 x 14	25	0,275	■	■	—

optibelt KK Kunststoffkeilriemen mit Aufprofilierung (weiß, 92 Shore A)
Polyurethane V-Belts with Special Top Surfaces (white, 92 Shore A)
Kunststoffkeilriemen mit Spitzdachprofil *Polyurethane V-Belts with Profiled Carrying Surfaces*



Supergrip **Linatex** **HV-2-Folie *Laminate***



Form 1 **Form 2**

Profil *Section*	Breite x Höhe *Width x Height* (mm)	Rollenlänge *Roll length* (m)	**Supergrip** 92 Shore A	**Linatex** 92 Shore A	**HV-2-Folie *Laminate*** 92 Shore A	Form	Profil *Section*	Rollenlänge *Roll length* (m)	Spitzdachprofil *Profiled carrying surface*
8	8 x 5	50	■•	■•	■•	1	A/13	50	■
Z/10	10 x 6	50	■	■	■•	2	A/13	25	■
A/13	13 x 8	50	■	■	■•	1	B/17	50	■
B/17	17 x 11	50	■	■	■•	2	B/17	25	■
C/22	22 x 14	25	■•	■•	■•	1	C/22	25	■
						2	C/22	25	■

• Keine Lagerware. Mindest-Abnahmemenge auf Anfrage.
Mindest-Abnahmemenge für Lagerware: 25 m

Kunststoffkeilriemen mit Supergrip-Auflage
Produktbeschreibung: weiß, ca. 92 Shore A
Standard-Aufprofilierung: Supergrip, grün – PVC
Spezial-Aufprofilierungen: auf Anfrage

Kunststoffkeilriemen mit Linatex-Auflage
Produktbeschreibung: weiß, ca. 92 Shore A
Aufprofilierung: Linatex, rot

Kunststoffkeilriemen mit HV-2-Folie
Produktbeschreibung: weiß, ca. 92 Shore A
Aufprofilierung: HV-2-Folie, transparent

Kunststoffkeilriemen mit Spitzdachprofil
Produktbeschreibung: Form 1 und 2 weiß, ca. 92 Shore A

• Non stock items. Minimum order quantity on request.
Minimum order quantity for stock items: 25 m


Polyurethane V-belts with Supergrip surface
Product description: *white, approx. 92 Shore A*
Standard surface: *Supergrip, green – PVC*
Special surfaces: *on request*

Polyurethane V-belts with Linatex surface
Product description: *white, approx. 92 Shore A*
Surface: *Linatex, red*


Polyurethane V-belts with HV-2-Laminate
Product description: *white, approx. 92 Shore A*
Surface: *HV-2-Laminate, transparent*

Polyurethane V-belts with ridge top
Product description: *form 1 and 2 white, approx. 92 Shore A*

Polyurethane Round Section Belts



Durchmesser *Diameter* (mm)	Rollenlänge *Roll length* (m)	Gewicht *Weight* (≈ kg/m)	schwarz *black* 65 Shore A	gelb *yellow* 82 Shore A	orange *orange* 85 Shore A	grün – glatt *green – smooth* 88 Shore A	grün – rau *green – rough* 88 Shore A	weiß *white* 92 Shore A	blau *blue* 98 Shore A
2	200	0,004	—	■•	■•	■	■	■•	■•
3	200	0,009	—	■•	■•	■	■	■•	■•
4	200	0,016	—	■•	■•	■	■	■•	■•
5	200	0,024	—	■•	■•	■	■	■•	■•
6	100	0,035	■•	■•	■•	■	■	■•	■•
7	100	0,048	■•	■•	■•	■	■	■•	■•
8	100	0,064	■•	■•	■•	■	■	■•	■•
10	100	0,096	■•	■•	■•	■	■	■•	■•
12	50	0,132	■•	■•	■•	■	■	■•	■•
15	50	0,211	—	■•	■•	■	■	■•	■•
18	30	0,305	—	—	—	■	■	■•	■•



mit Zugträger
with tension cord

Durchmesser *Diameter* (mm)	Rollenlänge *Roll length* (m)	Gewicht *Weight* (≈ kg/m)	schwarz *black* 65 Shore A	gelb *yellow* 82 Shore A	orange *orange* 85 Shore A	grün – glatt *green – smooth* 88 Shore A	grün – rau *green – rough* 88 Shore A	weiß *white* 92 Shore A	blau *blue* 98 Shore A
6	100	0,035	—	■•	—	■•	■•	■•	■•
7	100	0,048	—	■•	—	■•	■•	■•	■•
8	100	0,064	—	■•	—	■•	■•	■•	■•
10	100	0,096	—	■•	—	■•	■•	■•	■•
12	50	0,132	—	■•	—	■•	■•	■•	■•
15	50	0,211	—	■•	—	■•	■•	■•	■•


• Keine Lagerware, Mindest-Abnahmemenge auf Anfrage.
Mindestabnahme für Lagerware: 30 m

• *Non stock items, minimum order quantity on request.*
Minimum order quantity for stock items: 30 m

Mindestlängen für Endlosverbindung
Minimum lengths for endless connection: 200 mm


Verbindungswerkzeuge *Splicing Tools* (bis Profil *up to section* C/22)

Für Keilriemen und Rundriemen ab ∅ 8 mm
For V-belting and round section belting from ∅ 8 mm




Führungszange
Guiding tongs B 2

Für Keilriemen und Rundriemen bis Profil Z/10
For V-belting and round section belting up to section Z/10




Führungszange
Guiding tongs B 3




Tischbefestigung für Führungszange
Table attachment for guiding tongs



Schweißgerät incl. Spiegel
Welding tool incl. welding plate



Ersatzspiegel
Welding plate



Schere mit Anschlag
Shears