Poulies Dentées




Z.I La Barbière 47300 Villeneuve sur Lot - **Tél.** +33 (0)5.53.70.00.75 **Fax.** +33 (0)5.53.49.14.76
Web. http://www.bassaler.com - **Email.** contact@bassaler.com


POULIES DENTÉES MOYEUX PLEINS XL 037

Poulies dentées pas pouce.


Matière :
Acier C40 UNI 7845
Aluminium
6082T6 UNI 9006/4



Type 2
Poulie pleine non flasquée



Type 2A
Poulie allégée non flasquée



Type 2F
Poulie pleine flasquée




Aluminium = Z10 à Z32
Acier = Z34 à Z72

						XL 037 Pas 1/5" (5,08 mm) pour courroie larg. 9,525						
Référence	Z	Dp	De	Df	N° Flas.	Dm	Di	F	L	d	Type	kg
10 XL037.. F	10	16.17	15.66	23	F07	9.5	-	14.3	20	-	2F	0.02
11 XL037 .. F	11	17.79	17.28	23	F07	9.5	-	14.3	20	-	2F	0.02
12 XL037 .. F	12	19.40	18.90	25	F08	10	-	14.3	20	-	2F	0.03
13 XL037 .. F	13	21.02	20.51	28	F09	10	-	14.3	20	-	2F	0.04
14 XL037 .. F	14	22.64	22.13	28	F09	15	-	14.3	20	-	2F	0.05
15 XL037 .. F	15	24.26	23.75	28	F09	15	-	14.3	20	-	2F	0.05
16 XL037 .. F	16	25.87	25.36	32	F10	16	-	14.3	20	-	2F	0.06
17 XL037 .. F	17	27.49	26.98	35	F11	20	-	14.3	20	-	2F	0.07
18 XL037 .. F	18	29.11	28.60	35	F11	20	-	14.3	20	-	2F	0.08
19 XL037 .. F	19	30.72	30.22	38	F13	20	-	14.3	22	-	2F	0.09
20 XL037 .. F	20	33.34	31.83	38	F13	23.5	-	14.3	22	-	2F	0.11
21 XL037 .. F	21	33.96	33.45	38	F13	23.5	-	14.3	22	-	2F	0.12
22 XL037 .. F	22	35.57	35.07	41	F14	25	-	14.3	22	6	2F	0.13
24 XL037 .. F	24	38.81	38.30	44	F16	30	-	14.3	22	6	2F	0.15
26 XL037 .. F	26	42.04	41.53	48	F17	30	-	14.3	22	8	2F	0.19
27 XL037 .. F	27	43.66	43.15	48	F17	34	-	14.3	22	8	2F	0.20
28 XL037 .. F	28	45.28	44.77	51	F19	34	-	14.3	22	8	2F	0.22
29 XL037 .. F	29	46.89	46.39	51	F19	34	-	14.3	22	8	2F	0.22
30 XL037 .. F	30	48.51	48.00	54	F20	38	-	14.3	22	8	2F	0.11
32 XL037 .. F	32	51.74	51.24	57	F22	38	-	14.3	25	8	2F	0.12
34 XL037 ..	34	54.98	54.47	-	-	45	-	14.3	25	8	2	0.12
35 XL037 ..	35	56.60	56.09	-	-	45	-	14.3	25	8	2	0.13
36 XL037 ..	36	58.21	57.70	-	-	45	-	14.3	25	8	2	0.14
38 XL037 ..	38	61.45	60.94	-	-	45	-	14.3	25	8	2	0.16
39 XL037 ..	39	63.06	62.56	-	-	45	-	14.3	25	8	2	0,17
40 XL037 ..	40	64.68	64.17	-	-	45	-	14.3	25	8	2	0.17
41 XL037 ..	41	66.30	65.79	-	-	45	-	14.3	25	8	2	0.18
42 XL037 ..	42	67.91	67.41	-	-	45	-	14.3	25	8	2	0.18
43 XL037 ..	43	69.53	69.02	-	-	45	-	14.3	25	8	2	0.19
44 XL037 ..	44	71.15	70.64	-	-	45	-	14.3	25	8	2	0.19
45 XL037 ..	45	72.77	72.26	-	-	45	61	14.3	25	10	2A	0.19
47 XL037 ..	47	76.00	75.49	-	-	45	61	14.3	25	10	2A	0.19
48 XL037 ..	48	77.62	77.11	-	-	45	61	14.3	25	10	2A	0.19
49 XL037 ..	49	79.23	78.73	-	-	45	61	14.3	25	10	2A	0.22
52 XL037 ..	52	84.08	83.58	-	-	45	67	14.3	25	10	2A	0.22
56 XL037 ..	56	90.55	90.04	-	-	45	80	14.3	25	10	2A	0.25
57 XL037 ..	57	92.17	91.66	-	-	45	80	14.3	25	10	2A	0.25
58 XL037 ..	58	93.79	93.28	-	-	45	80	14.3	25	10	2A	0.25
60 XL037 ..	60	97.02	96.51	-	-	45	80	14.3	25	10	2A	0.25
70 XL037 ..	70	113.19	112.68	-	-	45	100	14.3	25	10	2A	0.30
72 XL037 ..	72	116.42	115.92	-	-	45	100	14.3	25	10	2A	0.30


.. Ajouter AL pour une poulie en aluminium

POULIES DENTÉES MOYEUX PLEINS L050 / L075 / L100


Matière :
Acier C40 UNI 7845
Fonte G25 UNI 5007




Type 2A
Poulie allégée non flasquée



Type 2F
Poulie pleine flasquée



Type 2AF
Poulie allégée flasquée



Type 2E
Poulie évidée non flasquée




Acier = Z10 à Z48
Fonte = Z49 à Z120

Référence	Z	Dp	De	Df	N° Flas.	Dm	Di	PAS 3/8" (9,525 mm) L050 pour courroie larg. 12,7 F	L	d	Type	Kg	L075 pour courroie larg. 19,05 F	L	d	Type	Kg	L100 pour courroie larg. 25,4 F	L	d	Type	Kg
10 L .. FMP	10	30.32	29.56	37	F13	20	-	19	28	8	2F	0.11	25.4	38	8	2F	0.15	31.8	45	8	2F	0.15
11 L .. FMP	11	33.35	32.59	37	F13	22	-	19	30	8	2F	0.14	25.4	38	8	2F	0.17	31.8	45	8	2F	0.20
12 L .. FMP	12	36.38	35.62	43	F16	24	-	19	30	8	2F	0.17	25.4	38	8	2F	0.22	31.8	45	8	2F	0.26
13 L .. FMP	13	39.41	38.65	44	F17	28	-	19	30	8	2F	0.18	25.4	38	8	2F	0.25	31.8	45	8	2F	0.30
14 L .. FMP	14	42.45	41.68	48	F18	28	-	19	30	8	2F	0.22	25.4	38	11	2F	0.28	31.8	45	11	2F	0.34
15 L .. FMP	15	45.48	44.72	51	F19	34	-	19	30	8	2F	0.28	25.4	38	11	2F	0.38	31.8	45	11	2F	0.45
16 L .. FMP	16	48.51	47.75	54	F20	36	-	19	32	8	2F	0.35	25.4	38	11	2F	0.43	31.8	45	11	2F	0.52
17 L .. FMP	17	51.54	50.78	57	F21	36	-	19	32	10	2F	0.36	25.4	38	11	2F	0.44	31.8	45	11	2F	0.53
18 L .. FMP	18	54.57	53.81	60	F22	40	-	19	32	10	2F	0.42	25.4	38	11	2F	0.52	31.8	45	11	2F	0.62
19 L .. FMP	19	57.61	56.84	64	F24	40	-	19	32	10	2F	0.45	25.4	38	11	2F	0.56	31.8	45	11	2F	0.66
20 L .. FMP	20	60.64	59.88	66	F25	40	-	19	32	10	2F	0.48	25.4	38	11	2F	0.59	31.8	45	11	2F	0.72
21 L .. FMP	21	63.67	62.91	70	F26	45	-	19	32	10	2F	0.57	25.4	38	11	2F	0.64	31.8	45	11	2F	0.77
22 L .. FMP	22	66.70	65.94	75	F27	45	-	19	32	10	2F	0.59	25.4	38	11	2F	0.69	31.8	45	11	2F	0.88
23 L .. FMP	23	69.73	68.97	79	F28	55	-	19	32	10	2F	0.61	25.4	38	11	2F	0.76	31.8	45	11	2F	1.12
24 L .. FMP	24	72.77	72.00	79	F28	55	-	19	32	10	2F	0.80	25.4	38	11	2F	0.87	31.8	45	11	2F	1.13
25 L .. FMP	25	75.80	75.04	83	F29	58	-	19	32	10	2F	0.85	25.4	38	11	2F	0.95	31.8	45	11	2F	1.18
26 L .. FMP	26	78.83	78.07	87	F30	58	-	19	32	11	2F	0.90	25.4	38	11	2F	1.06	31.8	45	11	2F	1.24
27 L .. FMP	27	81.86	81.10	87	F30	58	-	19	32	11	2F	0.91	25.4	38	11	2F	1.18	31.8	45	11	2F	1.35
28 L .. FMP	28	84.89	84.13	91	F31	58	-	19	32	11	2F	0.96	25.4	38	11	2F	1.19	31.8	45	11	2F	1.42
29 L .. FMP	29	87.93	87.16	93	F32	58	-	19	32	11	2F	1.00	25.4	38	11	2F	1.25	31.8	45	11	2F	1.50
30 L .. FMP	30	90.96	90.20	97	F33	70	-	19	32	11	2F	1.07	25.4	38	11	2F	1.33	31.8	45	11	2F	1.61
32 L .. FMP	32	97.02	96.26	102	F34	70	-	19	32	11	2F	1.23	25.4	38	11	2F	1.54	31.8	45	11	2F	1.84
33 L .. FMP	33	100.05	99.29	106	F35	70	-	19	32	11	2F	1.30	25.4	38	11	2F	1.63	31.8	45	11	2F	1.95
34 L .. FMP	34	103.08	102.32	112	F35	70	-	19	32	11	2F	1.37	25.4	38	11	2F	1.67	31.8	45	11	2F	2.10
35 L .. FMP	35	106.12	105.35	112	F36	70	-	19	32	11	2F	1.44	25.4	38	11	2F	1.80	31.8	45	11	2F	2.23
36 L .. FMP	36	109.15	108.39	115	F37	70	-	19	32	11	2F	1.50	25.4	38	11	2F	1.89	31.8	45	11	2F	2.32
40 L .. FMP	40	121.28	120.51	128	F40	70	100	19	32	11	2AF	1.77	25.4	38	11	2A	2.35	31.8	45	11	2AF	2.80
41 L .. FMP	41	124.31	123.55	131	F41	70	103	19	32	11	2AF	1.84	25.4	38	11	2AF	2.40	31.8	45	11	2AF	2.95
42 L .. FMP	42	127.34	126.58	135	F42	70	106	19	32	11	2AF	1.97	25.4	38	11	2AF	2.53	31.8	45	11	2AF	3.10
44 L .. FMP	44	133.40	132.64	142	F45	70	112	19	32	11	2AF	2.20	25.4	38	11	2AF	2.75	31.8	45	11	2AF	3.36
45 L .. FMP	45	136.44	135.67	142	F45	70	115	19	32	11	2AF	2.27	25.4	38	11	2AF	2.86	31.8	45	11	2AF	3.45
47 L .. FMP	47	142.50	141.74	150	F48	70	121	19	32	11	2AF	2.45	25.4	38	11	2AF	3.02	31.8	45	11	2AF	3.65
48 L .. FMP	48	145.53	144.77	150	F48	70	124	19	32	11	2AF	2.67	25.4	38	11	2AF	3.19	31.8	45	11	2AF	3.86
49 L .. MP	49	148.56	147.80	-	-	70	127	19	32	14	2A	1.80	19	38	14	2A	2.10	31.8	45	14	2A	2.40
50 L .. MP	50	151.60	150.83	-	-	70	130	19	32	14	2A	1.90	19	38	14	2A	2.20	31.8	45	14	2A	2.50
52 L .. MP	52	157.66	156.90	-	-	70	136	19	32	14	2A	2.10	19	38	14	2A	2.38	31.8	45	14	2A	2.70
56 L .. MP	56	169.79	169.02	-	-	70	149	19	32	14	2A	2.18	19	38	14	2A	2.49	31.8	45	14	2A	2.91
57 L .. MP	57	172.82	172.06	-	-	70	152	19	32	14	2A	2.47	19	38	14	2A	2.73	31.8	45	14	2A	3.10
60 L .. MP	60	181.91	181.15	-	-	75	160	19	42	14	2A	3.10	19	45	14	2A	3.44	31.8	50	14	2A	3.55
65 L .. MP	65	197.07	196.31	-	-	75	176	19	42	14	2E	3.20	25.4	45	14	2E	3.50	31.8	50	14	2E	4.00
66 L .. MP	66	200.11	199.34	-	-	75	179	19	42	14	2E	3.23	25.4	45	14	2E	3.60	31.8	50	14	2E	4.15
72 L .. MP	72	218.30	217.53	-	-	75	197	19	42	14	2E	4.86	25.4	45	14	2E	4.58	31.8	50	14	2E	5.00
84 L .. MP	84	254.68	253.92	-	-	75	233	19	42	14	2E	5.00	25.4	45	14	2E	5.60	31.8	50	14	2E	6.30
90 L .. MP	90	272.87	272.11	-	-	75	252	19	42	14	2E	5.50	25.4	45	14	2E	6.50	31.8	50	14	2E	7.50
96 L .. MP	96	291.06	290.30	-	-	75	269	19	42	14	2E	6.00	25.4	45	14	2E	7.00	31.8	50	14	2E	8.20
120 L .. MP	120	363.83	363.07	-		75	342	19	42	14	2E	8.50	25.4	45	14	2E	10.00	31.8	50	14	2E	11.50


.. Largeur courroie en 1/100 pouce soit 050,075 et 100

POULIES DENTÉES MOYEUX PLEINS H075 / H100 / H150


Matière :
Acier C40 UNI 7845
Fonte G25 UNI 5007




Type 2A
Poulie allégée non flasquée



Type 2F
Poulie pleine flasquée



Type 2AF
Poulie allégée flasquée



Type 2E
Poulie évidée non flasquée




Acier = Z14 à Z42
Fonte = Z44 à Z156

						PAS 1/2" (12,7 mm)																	
						H075 pour courroie larg. 19,05 (F = 26,4)						H100 pour courroie larg. 25,4 (F=31,8)						H150 pour courroie larg. 38,10 (F=46)					
Référence	Z	Dp	De	Df	N° Flas.	Dm	Di	L	d	Type	Kg	Dm	Di	L	d	Type	Kg	Dm	Di	L	d	Type	Kg
14H .. FMP	14	56.60	55.22	64	F24	40	-	40	8	2F	0.59	45	-	45	11	2F	0.67	42	-	58	11	2F	0.91
15H .. FMP	15	60.64	59.27	66	F25	45	-	40	8	2F	0.65	45	-	45	11	2F	0.77	45	-	58	11	2F	0.99
16H .. FMP	16	64.68	63.31	70	F26	45	-	40	8	2F	0.70	45	-	45	11	2F	0.88	45	-	58	11	2F	1.08
17H .. FMP	17	68.72	67.35	75	F27	45	-	40	8	2F	0.73	45	-	45	11	2F	0.88	45	-	58	11	2F	1.15
18H .. FMP	18	72.77	71.39	79	F28	55	-	40	11	2F	0.91	55	-	45	14	2F	1.06	55	-	58	14	2F	1.45
19H .. FMP	19	76.81	75.44	83	F29	60	-	40	11	2F	1.08	60	-	45	14	2F	1.23	60	-	58	14	2F	1.55
20H .. FMP	20	80.85	79.48	87	F30	62	-	40	11	2F	1.18	62	-	45	14	2F	1.33	62	-	58	14	2F	1.66
21H .. FMP	21	84.89	83.52	91	F31	65	-	40	11	2F	1.30	65	-	45	14	2F	1.43	65	-	58	14	2F	1.87
22H .. FMP	22	88.94	87.56	93	F32	68	-	40	11	2F	1.42	68	-	45	14	2F	1.63	68	-	58	14	2F	2.07
23H .. FMP	23	92.98	91.61	97	F33	72	-	40	11	2F	1.67	72	-	45	14	2F	1.85	72	-	58	14	2F	2.28
24H .. FMP	24	97.02	95.65	102	F34	72	-	40	11	2F	1.71	72	-	45	14	2F	1.93	72	-	58	14	2F	2.50
25H .. FMP	25	101.06	99.69	106	F35	72	-	40	11	2F	1.87	72	-	45	14	2F	2.07	72	-	58	14	2F	2.71
26H .. FMP	26	105.11	103.73	112	F36	80	-	40	11	2F	2.00	80	-	45	14	2F	2.30	80	-	58	14	2F	2.99
27H .. FMP	27	109.15	107.78	115	F37	80	-	40	11	2F	2.10	80	-	45	14	2F	2.40	80	-	58	14	2F	3.15
28H .. FMP	28	113.19	111.82	120	F38	80	-	40	11	2F	2.26	80	-	45	14	2F	2.53	80	-	58	14	2F	3.39
29H .. FMP	29	117.23	115.86	123	F39	80	-	40	11	2F	2.49	80	-	45	14	2F	2.70	80	-	58	14	2F	3.57
30H .. FMP	30	121.28	119.90	128	F40	80	-	40	11	2F	2.70	80	-	45	14	2F	2.93	80	-	58	14	2F	3.86
32H .. FMP	32	129.36	127.99	135	F42	80	-	40	11	2F	2.85	80	-	45	14	2F	3.06	80	-	58	14	2F	4.37
33H .. FMP	33	133.40	132.03	140	F44	80	-	40	11	2F	3.10	80	-	45	14	2F	3.40	80	-	58	14	2F	4.66
34H .. FMP	34	137.45	136.07	142	F45	80	-	40	11	2F	3.30	80	-	45	14	2F	3.57	80	-	58	14	2F	4.98
35H .. FMP	35	141.49	140.12	150	F48	80	-	40	11	2F	3.50	80	-	45	14	2F	3.80	80	-	58	14	2F	5.30
36H .. FMP	36	145.53	144.16	150	F48	80	118	40	11	2AF	3.65	80	118	45	14	2AF	3.92	80	118	58	14	2AF	5.50
38H .. FMP	38	153.62	152.24	158	F50	80	126	40	11	2AF	3.90	80	126	45	14	2AF	4.40	80	126	58	14	2AF	6.10
40H .. FMP	40	161.70	160.33	168	F52	80	134	40	14	2AF	4.23	80	134	45	14	2AF	4.95	80	134	58	14	2AF	6.80
44H .. FMP	44	177.87	176.50	184	F55	80	150	40	14	2AF	5.20	80	150	50	14	2AF	6.20	80	150	58	19	2AF	8.50
45H .. FMP	45	181.91	180.54	192	F57	80	154	40	14	2AF	5.45	80	154	50	14	2AF	6.45	80	154	58	19	2AF	9.00
48H .. FMP	48	194.04	192.67	200	F59	90	166	45	14	2AF	4.30	90	166	50	14	2AF	5.30	90	166	65	19	2AF	6.70
49H .. MP	49	198.08	196.71	-	-	90	170	45	14	2A	4.50	90	170	50	19	2A	5.40	90	170	65	19	2A	7.00
50H .. MP	50	202.13	200.75	-	-	90	174	45	14	2A	4.66	90	174	50	19	2A	5.50	90	174	65	19	2A	7.10
52H .. MP	52	210.21	208.84	-	-	-	-	-	-	-	-	90	182	50	19	2A	5.80	90	182	65	19	2A	7.30
58H .. MP	58	234.47	233.09	-	-	-	-	-	-	-	-	90	207	50	19	2E	6.20	90	207	65	19	2E	8.10
60H .. MP	60	242.55	241.18	-	-	-	-	-	-	-	-	90	215	50	19	2E	7.50	90	215	65	19	2E	9.00
70H .. MP	70	282.98	281.61	-	-	-	-	-	-	-	-	100	255	55	19	2E	8.20	100	255	65	24	2E	10.50
72H .. MP	72	291.06	289.69	-	-	-	-	-	-	-	-	100	263	55	19	2E	9.00	100	263	65	24	2E	11.00
82H .. MP	82	331.49	330.12	-	-	-	-	-	-	-	-	100	304	55	19	2E	9.20	100	304	65	24	2E	12.00
84H .. MP	84	339.57	338.20	-	-	-	-	-	-	-	-	100	312	55	19	2E	10.00	100	312	65	24	2E	13.00
94H .. MP	94	380.00	378.63	-	-	-	-	-	-	-	-	120	352	60	19	2E	13.00	120	352	65	24	2E	16.00
96H .. MP	96	388.08	386.71	-	-	-	-	-	-	-	-	120	360	60	19	2E	13.80	120	360	65	24	2E	17.00
106H .. MP	106	428.51	427.14	-	-	-	-	-	-	-	-	120	401	60	19	2E	15.50	120	401	65	24	2E	19.50
116H .. MP	116	468.93	467.56	-	-	-	-	-	-	-	-	120	441	60	19	2E	18.00	120	441	65	24	2E	22.00
118H .. MP	118	477.02	475.65	-	-	-	-	-	-	-	-	120	449	60	19	2E	20.00	120	449	65	24	2E	23.50
120H .. MP	120	485.10	483.73	-	-	-	-	-	-	-	-	120	458	60	19	2E	22.00	120	458	65	24	2E	25.00
150H .. MP	150	606.38	605.01	-	-	-	-	-	-	-	-	120	579	60	19	2E	25.00	120	579	65	24	2E	31.50
152H .. MP	152	614.47	613.09	-	-	-	-	-	-	-	-	120	587	60	19	2E	26.00	120	587	65	24	2E	33.00


.. Largeur courroie en 1/100 pouce soit 075,100 ou 150.

POULIES DENTÉES MOYEUX PLEINS XH200 / XH300 / XH400


Matière :
Acier C40 UNI 7845
Fonte G25 UNI 5007




Type 2A
Poulie allégée non flasquée



Type 2F
Poulie pleine flasquée



Type 2AF
Poulie allégée flasquée



Type 2E
Poulie évidée non flasquée




Acier = Z18 à Z34
Fonte = Z38 à Z120

						PAS 7/8" (22,225 mm)																	
						XH200 pour courroie larg. (F=65)						XH300 pour courroie larg. (F=90,5)						XH400 pour courroie larg. (F=118)					
Référence	Z	Dp	De	Df	N° Flas.	Dm	Di	L	d	Type	Kg	Dm	Di	L	d	Type	Kg	Dm	Di	L	d	Type	Kg
18 XH.. FMP	18	127.34	124.55	140	F44	100	-	80	24	2F	5.90	100	-	110	28	2F	8.90	100	-	132	32	2F	9.50
19 XH.. FMP	19	134.41	131.62	146	F46	100	-	80	24	2F	6.50	100	-	110	28	2F	9.20	100	-	132	32	2F	10.65
20 XH.. FMP	20	141.49	138.69	155	F50	100	-	80	24	2F	7.20	100	-	110	28	2F	9.50	100	-	132	32	2F	11.80
21 XH.. FMP	21	148.56	145.77	160	F51	110	-	80	24	2F	7.90	110	-	110	28	2F	10.80	110	-	132	32	2F	13.20
22 XH.. FMP	22	155.64	152.84	168	F52	110	-	80	24	2F	8.70	110	-	110	28	2F	12.10	110	-	132	32	2F	14.73
24 XH.. FMP	24	169.79	166.99	188	F81	120	-	80	24	2F	10.60	120	-	110	28	2F	14.10	120	-	132	32	2F	17.80
25 XH.. FMP	25	176.86	174.07	192	F56	120	-	80	24	2F	11.40	120	-	110	28	2F	15.40	120	-	132	32	2F	19.40
26 XH.. FMP	26	183.94	181.14	200	F59	120	-	80	24	2F	12.20	120	-	110	28	2F	16.70	120	-	132	32	2F	21.10
27 XH.. FMP	27	191.01	188.22	200	F59	120	-	80	24	2F	13.50	120	-	110	28	2F	18.40	120	-	132	32	2F	22.80
28 XH.. FMP	28	198.08	195.29	212	F61	150	-	80	24	2F	14.80	150	-	110	28	2F	20.20	150	-	132	32	2F	22.60
30 XH.. FMP	30	212.23	209.44	226	F62	150	-	80	24	2F	16.60	150	-	110	28	2F	23.80	150	-	132	32	2F	28.70
32 XH.. FMP	32	226.38	223.59	240	F64	150	184	80	24	2AF	17.90	150	-	110	28	2AF	26.60	150	-	132	32	2F	32.50
34 XH.. FMP	34	240.53	237.74	256	F66	150	198	80	24	2AF	18.20	150	198	110	28	2AF	29.40	150	-	132	32	2F	36.50
38 XH.. FMP	38	268.83	266.03	286	F69	150	227	100	28	2AF	19.00	175	227	120	32	2AF	32.00	150	227	132	32	2AF	40.00
40 XH.. FMP	40	282.98	280.18	296	F70	150	241	100	28	2AF	22.10	175	241	120	32	2AF	37.50	150	241	132	32	2AF	32.90
46 XH.. MP	46	325.42	322.63	-	-	150	283	100	28	2A	26.00	175	283	120	32	2A	32.50	175	283	132	32	2A	38.00
48 XH.. MP	48	339.57	336.78	-	-	150	297	100	28	2A	27.60	175	297	120	32	2A	34.00	175	297	132	32	2A	41.00
50 XH.. MP	50	410.32	407.52	-	-	150	368	100	28	2A	27.60	175	368	120	32	2A	37.00	175	368	132	32	2A	46.00
60 XH.. MP	60	424.47	421.67	-	-	150	382	100	28	2A	22.10	175	382	120	32	2A	39.00	175	382	132	32	2A	47.00
70 XH.. MP	70	495.21	492.42	-	-	190	453	100	28	2E	39.00	175	453	120	32	2E	53.00	175	453	132	32	2E	66.00
72 XH.. MP	72	509.36	506.56	-	-	190	467	100	28	2E	42.00	175	467	120	32	2E	55.00	175	467	132	32	2E	68.00
78 XH.. MP	78	551.81	549.01	-	-	190	510	100	28	2E	48.00	175	510	120	32	2E	62.00	175	510	132	32	2E	71.00
80 XH.. MP	80	565.95	563.16	-	-	190	524	100	28	2E	51.00	175	524	120	32	2E	64.00	175	524	132	32	2E	73.00
82 XH.. MP	82	580.1	577.31	-	-	190	538	100	28	2E	54.00	175	538	120	32	2E	66.00	175	538	132	32	2E	74.50
84 XH.. MP	84	594.25	591.46	-	-	190	552	100	28	2E	57.00	175	552	120	32	2E	69.00	175	552	132	32	2E	78.00
94 XH.. MP	94	665	662.2	-	-	190	623	100	28	2E	64.00	175	623	120	32	2E	81.00	175	623	132	32	2E	86.00
96 XH.. MP	96	679.15	676.35	-	-	190	637	100	28	2E	67.00	175	637	120	32	2E	85.00	175	637	132	32	2E	98.00
118 XH.. MP	118	834.78	831.99	-	-	190	792	100	28	2E	88.00	175	792	120	32	2E	116.00	175	792	132	32	2E	142.00
120 XH.. MP	120	848.93	846.14	-	-	190	806	100	28	2E	90.00	175	806	120	32	2E	121.00	175	806	132	32	2E	156.00


.. Largeur courroie en 1/100 pouce soit 200, 300 ou 400.

POULIES DENTÉES MOYEUX AMOVIBLES L050 / L075 / L100


Matière :
Acier C40 UNI 7845
Fonte G25 UNI 5007




Type 4F
Poulie pleine flasquée



Type 4E
Poulie évidée non flasquée




Type 4EF
Poulie évidée flasquée




Type 6F
Poulie pleine flasquée







Type 6AF
Poulie allégée flasquée




Type 7E
Poulie évidée non flasquée



Type 8F
Poulie pleine flasquée



Type 8AF
Poulie allégée flasquée



Type 9A
Poulie allégée non flasquée


Acier = Z18 à Z60
Fonte = Z72 à Z120

Référence	Z	N° Flas.	Dp	De	Df	L050 pour courroie larg. 12,7 mm								L075 pour courroie larg. 19,05 mm								L100 pour courroie larg. 25,4 mm							
						Dm	Di	F	S	R	Moyeu	Type	Kg	Dm	Di	F	S	R	Moyeu	Type	Kg	Dm	Di	F	S	R	Moyeu	Type	Kg
18 L .. FMA	18	F22	54.57	53.81	60	45	-	19	22	3	1108	8F	0.20	-	-	25	22	-	1108	4F	0.20	-	38	31	22	9	1108	6F	0.20
19 L .. FMA	19	F24	57.61	56.84	64	45	-	19	22	3	1108	8F	0.20	-	-	25	22	-	1108	4F	0.30	-	38	31	22	9	1108	6F	0.30
20 L .. FMA	20	F25	60.64	59.88	66	48	-	19	22	3	1108	8F	0.20	-	-	25	22	-	1108	4F	0.30	-	45	31	22	9	1108	6F	0.40
21 L .. FMA	21	F26	63.67	62.91	70	48	-	19	22	3	1108	8F	0.30	-	-	25	22	-	1108	4F	0.40	-	45	31	22	9	1108	6F	0.40
22 L .. FMA	22	F27	66.70	65.94	75	51	-	19	22	3	1108	8F	0.30	-	-	25	22	-	1108	4F	0.40	-	48	31	22	9	1108	6F	0.40
23 L .. FMA	23	F28	69.73	68.97	79	54	-	19	22	3	1108	8F	0.40	-	-	25	22	-	1108	4F	0.40	-	52	32	22	10	1108	6F	0.50
24 L .. FMA	24	F28	72.77	72.00	79	54	-	19	22	3	1108	8F	0.40	-	-	25	22	-	1108	4F	0.50	-	52	32	22	10	1108	6F	0.60
25 L .. FMA	25	F29	75.80	75.04	83	56	-	19	22	3	1108	8F	0.50	-	-	25	22	-	1108	4F	0.60	-	54	32	22	10	1108	6F	0.60
26 L .. FMA	26	F30	78.83	78.07	87	60	-	19	22	3	1108	8F	0.50	-	-	25	22	-	1108	4F	0.60	-	60	32	22	10	1108	6F	0.70
27 L .. FMA	27	F30	81.86	81.10	87	62	-	19	22	3	1108	8F	0.60	-	-	25	22	-	1108	4F	0.70	-	60	32	22	10	1108	6F	0.80
28 L .. FMA	28	F31	84.89	84.13	91	65	-	19	22	3	1108	8F	0.60	-	-	25	22	-	1108	4F	0.70	-	65	32	22	10	1108	6F	0.80
30 L .. FMA	30	F33	90.96	90.20	97	70	-	19	22	3	1108	8F	0.80	-	-	25	22	-	1108	4F	0.90	-	71	32	25	10	1210	6F	0.90
32 L .. FMA	32	F34	97.02	96.26	102	74	-	19	22	3	1108	8F	0.90	-	-	25	22	-	1108	4F	1.00	-	75	32	25	7	1210	6F	1.00
36 L .. FMA	36	F37	109.15	108.39	115	85	-	19	22	3	1108	8F	1.20	-	-	25	22	-	1610	4F	1.20	-	86	32	25	7	1610	6F	1.40
40 L .. FMA	40	F40	121.28	120.51	128	88	-	19	25	3	1610	8F	1.50	-	-	25	22	-	1610	4F	1.70	-	96	32	25	7	1610	6F	1.70
44 L .. FMA	44	F48	145.53	144.77	150	88	120	19	25	6	1610	8AF	2.30	92	120	25	25	-	1610	4EF	2.50	92	120	32	25	7	1610	6AF	2.70
48 L .. FMA	48	F45	133.40	132.64	-	88	110	19	25	6	1610	8F	1.80	90	110	25	25	-	1610	4EF	2.50	90	110	32	25	-	1610	6AF	2.30
60 L .. MA	60	-	181.91	181.15	-	92	166	19	25	6	1610	7E	2.00	92	166	25	25	-	1610	4EF	3.00	92	166	32	25	3.5	1610	9A	2.40
72 L .. MA	72	-	218.30	217.53	-	92	202	19	25	6	1610	7E	3.00	92	202	25	25	-	1610	4E	4.00	92	202	32	32	-	2012	4E	4.40
84 L .. MA	84	-	254.68	253.90	-	92	236	19	25	13	1610	7E	4.00	92	236	25	32	3.5	2012	7E	5.20	92	236	32	32	-	2012	4E	6.00
96 L .. MA	96	-	291.06	290.30	-	106	270	19	32	13	2012	7E	5.50	106	270	25	32	3.5	2012	7E	6.50	106	270	32	32	-	2012	4E	7.10


.. Largeur courroie en 1/100 pouce soit 050, 075 ou 100.

POULIES DENTÉES MOYEUX AMOVIBLES H100 / H150


Matière :
Acier C40 UNI 7845
Fonte G25 UNI 5007



Type 4EF
Poulie évidée flasquée




Type 6F
Poulie pleine flasquée




Type 6AF
Poulie allégée flasquée





Type 7E
Poulie évidée non flasquée



Type 9E
Poulie évidée non flasquée


Acier = Z16 à Z48
Fonte = Z60 à Z120

Référence	Z	N° Flas.	Dp	De	Df	Dm	H100 pour courroie larg. 25,4 mm							H150 pour courroie larg. 38,10 mm						
							Di	F	S	R	Moyeu	Type	Kg	Di	F	S	R	Moyeu	Type	Kg
16 H .. FMA	16	F26	64.68	63.31	70	-	45	31	22	9	1108	6F	0.40	-	-	-	-	-	-	-
18 H .. FMA	18	F28	72.77	71.39	79	-	52	31	25	6	1210	6F	0.50	52	45	25	20	1210	6F	0.60
19 H .. FMA	19	F29	76.81	75.44	83	-	56	31	25	6	1210	6F	0.60	56	45	25	20	1210	6F	0.70
20 H .. FMA	20	F30	80.85	79.48	87	-	60	31	25	6	1210	6F	0.70	60	45	25	20	1210	6F	0.80
21 H .. FMA	21	F31	84.89	83.52	91	-	64	32	25	7	1210	6F	0.80	64	45	25	20	1210	6F	1.00
22 H .. FMA	22	F32	88.94	87.56	93	-	67	32	25	7	1210	6F	0.90	67	45	25	20	1210	6F	1.20
23 H .. FMA	23	F33	92.98	91.61	97	-	70	32	25	7	1610	6F	0.90	70	45	25	20	1610	6F	1.30
24 H .. FMA	24	F34	97.02	95.65	102	-	74	32	25	7	1610	6F	1.00	74	45	25	20	1610	6F	1.00
25 H .. FMA	25	F35	101.06	99.69	106	-	77	32	25	7	1610	6F	1.00	77	45	25	20	1610	6F	1.20
26 H .. FMA	26	F36	105.11	103.73	112	-	82	32	25	7	1610	6F	1.20	82	45	25	20	1610	6F	1.40
27 H .. FMA	27	F37	109.15	107.78	115	-	85	32	25	7	1610	6F	1.30	85	45	25	20	1610	6F	1.60
28 H .. FMA	28	F38	113.19	111.82	120	-	90	32	25	7	1610	6F	1.50	90	45	25	20	1610	6F	1.80
30 H .. FMA	30	F40	121.28	119.90	128	-	98	32	25	7	1610	6F	1.70	98	45	25	20	1610	6F	2.30
32 H .. FMA	32	F42	129.36	127.99	135	80	106	32	25	7	1610	6AF	2.00	106	45	25	20	1610	6AF	2.30
36 H .. FMA	36	F48	145.53	144.16	150	92	121	32	25	7	1610	6AF	2.70	121	45	25	20	1610	6AF	3.10
40 H .. FMA	40	F52	161.70	160.33	168	92	138	32	25	7	1610	6AF	3.60	138	45	25	20	1610	6AF	4.00
44 H .. FMA	44	F55	177.87	176.50	184	106	152	32	32	-	2012	4EF	3.80	152	45	32	13	2012	6AF	4.40
48 H .. FMA	48	F59	194.04	192.67	200	106	169	32	32	-	2012	4EF	3.20	169	45	32	13	2012	6AF	4.80
60 H .. MA	60	-	242.55	241.18	-	92	223	34	32	1	2012	9E	4.80	223	46	32	7.5	2012	9E	5.40
72 H .. MA	72	-	291.06	289.69	-	92	270	34	32	1	2012	9E	5.70	270	46	32	7.5	2012	9E	6.50
84 H .. MA	84	-	339.57	338.20	-	92	318	34	32	1	2012	9E	6.80	318	46	32	7.5	2012	9E	8.40
96 H .. MA	96	-	388.08	386.71	-	106	366	34	45	5.5	2517	7E	8.20	366	46	45	0.5	2517	9E	11.00
120 H .. MA	120	-	485.10	483.73	-	106	462	34	45	5.5	2517	7E	12.10	462	46	45	0.5	2517	9E	14.80


.. Largeur courroie en 1/100 pouce soit 100 ou 150.

POULIES DENTÉES MOYEUX AMOVIBLES H200 / H 300


Matière :
Acier C40 UNI 7845
Fonte G25 UNI 5007



Type 4EF
Poulie évidée flasquée




Type 6F
Poulie pleine flasquée




Type 6AF
Poulie allégée flasquée






Type 5F
Poulie pleine flasquée



Type 5AF
Poulie pleine allégée flasquée




Type 9E
Poulie évidée non flasquée

Acier = Z18 à Z48
Fonte = Z60 à Z120


						H200 pour courroie larg. 50,8 mm								H300 pour courroie larg. 76,2 mm							
Référence	**Z**	**Flasque**	**Dp**	**De**	**Df**	**Dm**	**Di**	**F**	**S**	**R**	**Moyeu**	**Type**	**Kg**	**Dm**	**Di**	**F**	**S**	**R**	**Moyeu**	**Type**	**Kg**
18 H .. FMA	18	F28	72.77	71.39	79	-	52	58	25	33	1210	6F	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-
19 H .. FMA	19	F29	76.81	75.44	83	-	56	58	25	33	1210	6F	0.90	-	-	-	-	-	-	-	-
20 H .. FMA	20	F30	80.85	79.48	87	-	60	58	25	33	1610	6F	1.00	-	65	84	38	23	1615	5F	1.50
21 H .. FMA	21	F31	84.89	83.52	91	-	64	58	25	33	1610	6F	1.70	-	65	84	38	23	1615	5F	1.20
22 H .. FMA	22	F32	88.94	87.56	93	-	67	58	25	33	1610	6F	1.50	-	67	84	38	23	1615	5F	1.60
23 H .. FMA	23	F33	92.98	91.61	97	-	70	58	25	33	1610	6F	1.80	-	70	84	38	23	1615	5F	1.80
24 H .. FMA	24	F34	97.02	95.65	102	-	74	58	25	33	1610	6F	1.50	-	74	84	38	23	1615	5F	2.00
25 H .. FMA	25	F35	101.06	99.69	106	-	77	58	25	33	1610	6F	1.50	-	77	84	38	23	1615	5F	2.00
26 H .. FMA	26	F36	105.11	103.73	112	-	82	58	25	33	1610	6F	1.80	-	82	84	38	23	1615	5F	2.70
27 H .. FMA	27	F37	109.15	107.78	115	-	85	58	25	33	1610	6F	1.90	-	85	84	32	26	2012	5F	3.00
28 H .. FMA	28	F38	113.19	111.82	120	-	90	58	25	33	1610	6F	1.90	-	90	84	32	26	2012	5F	2.40
30 H .. FMA	30	F40	121.28	119.90	128	-	98	58	25	33	1610	6F	2.30	-	98	84	32	26	2012	5F	2.90
32 H .. FMA	32	F42	129.36	127.99	135	-	106	58	32	26	2012	6F	3.00	-	106	84	45	19.05	2517	5F	3.30
36 H .. FMA	36	F48	145.53	144.16	150	102	121	58	32	26	2012	6AF	3.00	-	121	84	45	19.05	2517	5AF	4.50
40 H .. FMA	40	F52	161.70	160.33	168	106	140	58	32	26	2012	6AF	3.60	-	138	84	45	19.05	2517	5AF	6.00
44 H .. FMA	44	F55	177.87	176.50	184	106	150	58	32	26	2012	6AF	4.00	119	150	86	45	20.5	2517	5AF	6.60
48 H .. FMA	48	F59	194.04	192.67	200	119	168	58	45	13	2517	6AF	4.60	119	168	86	45	20,5	2517	5AF	7.60
60 H .. MA	60	-	242.55	241.18	-	119	223	60	45	7.5	2517	9E	7.00	119	223	86	45	20.5	2517	9E	8.40
72 H .. MA	72	-	291.06	289.69	-	119	270	60	45	7.5	2517	9E	8.00	119	270	86	45	20.5	2517	9E	10.40
84 H .. MA	84	-	339.57	338.20	-	119	318	60	45	7.5	2517	9E	9.00	119	318	86	45	20.5	2517	9E	12.50
96 H .. MA	96	-	388.08	386.71	-	119	366	60	45	7.5	2517	9E	10.00	150	366	86	76	5	3030	9E	14.20
120 H .. MA	120	-	485.10	483.73	-	119	462	60	45	7.5	2517	9E	13.40	150	462	86	76	5	3030	9E	18.80

.. Largeur courroie en 1/100 pouce soit 200 ou 300.


POULIES DENTÉES MOYEUX PLEINS «HTD» 3M / 5M




Type 1F
Poulie pleine flasquée



Type 2
Poulie pleine non flasquée



Type 2A
Poulie allégée non flasquée



Type 2F
Poulie pleine flasquée

Matière :
Acier C40 UNI 7845
Aluminium
6082T6 UNI 9006/4



Aluminium = Z10 à Z72

Référence	Z	Dp	De	Df	N° Flas.	Dm	3M-09 pour courroie larg. 9 mm F	L	d	Type	Kg	3M-15 pour courroie larg. 15 mm F	L	d	Type	Kg
10 3M .. FMP	10	9.55	8.79	13	F01	13	10.2	17.5	4	1F	0.004	17	22	4	1F	0.002
12 3M .. FMP	12	11.46	10.70	15	F02	15	10.2	17.5	4	1F	0.002	17	22	4	1F	0.008
14 3M .. FMP	14	13.37	12.61	16	F03	16	10.2	17.5	4	1F	0.007	17	22	4	1F	0.010
15 3M .. FMP	15	14.32	13.56	17.5	F04	17.5	10.2	17.5	4	1F	0.008	17	22	4	1F	0.012
16 3M .. FMP	16	15.28	14.52	18	F05	10	12.8	20.6	4	2F	0.007	19.05	22	4	2F	0.010
18 3M .. FMP	18	17.19	16.43	20	F06	11	12.8	20.6	6	2F	0.008	19.05	22	6	2F	0.012
20 3M .. FMP	20	19.10	18.34	23	F07	13	12.8	20.6	6	2F	0.010	19.05	22	6	2F	0.014
21 3M .. FMP	21	20.05	19.29	25	F08	13	12.8	20.6	6	2F	0.013	19.05	22	6	2F	0.012
22 3M .. FMP	22	21.01	20.25	25	F08	13	12.8	20.6	6	2F	0.014	19.05	22	6	2F	0.018
24 3M .. FMP	24	22.92	22.16	25	F08	13	12.8	20.6	6	2F	0.012	19.05	22	6	2F	0.020
26 3M .. FMP	26	24.83	24.07	28	F09	16	12.8	20.6	6	2F	0.018	19.05	22	6	2F	0.027
28 3M .. FMP	28	26.74	25.98	32	F10	18	12.8	20.6	6	2F	0.024	19.05	22	6	2F	0.030
30 3M .. FMP	30	28.65	27.89	32	F10	20	12.8	20.6	6	2F	0.028	19.05	22	6	2F	0.035
32 3M .. FMP	32	30.56	29.80	36	F12	22	12.8	20.6	6	2F	0.032	19.05	22	6	2F	0.042
36 3M .. FMP	36	34.38	33.62	38	F14	26	13.4	22.2	6	2F	0.045	20	30	6	2F	0.020
40 3M .. FMP	40	38.20	37.44	42	F15	28	13.4	22.2	6	2F	0.055	20	30	6	2F	0.075
44 3M .. FMP	44	42.02	41.26	48	F18	33	13.4	22.2	6	2F	0.074	20	30	6	2F	0.095
48 3M .. MP	48	45.84	45.08	-	-	33	13.4	22.2	8	2	0.074	20	30	8	2	0.103
60 3M .. MP	60	57.30	56.54	-	-	33	13.4	22.2	8	2	0.102	20	30	8	2	0.150
72 3M .. MP	72	68.75	67.99	-	-	33	13.4	22.2	8	2	0.145	20	30	8	2	0.212

.. Largeur courroie en mm soit 09 et 15


Acier = Z12 à Z40
Aluminium = Z44 à Z72

Référence	Z	Dp	De	Df	N° Flas.	Dm	Di	5M-09 pour courroie larg. 9 mm F	L	d	Type	Kg	5M-15 pour courroie larg. 15 mm F	L	d	Type	Kg	5M-25 pour courroie larg. 25 mm F	L	d	Type	Kg
12 5M .. FMP	12	19.10	17.96	23	F07	12	-	14.5	20	4	2F	0.028	20.5	26	4	2F	0.034	30.5	36	4	2F	0.050
14 5M .. FMP	14	22.28	21.14	25	F08	13	-	14.5	20	6	2F	0.034	20.5	26	6	2F	0.046	30.5	36	6	2F	0.070
15 5M .. FMP	15	23.87	22.73	28	F09	16	-	14.5	20	6	2F	0.042	20.5	26	6	2F	0.056	30.5	36	6	2F	0.080
16 5M .. FMP	16	25.46	24.32	28	F09	16.5	-	14.5	20	6	2F	0.050	20.5	26	6	2F	0.064	30.5	36	6	2F	0.100
18 5M .. FMP	18	28.65	27.51	32	F10	20	-	14.5	20	6	2F	0.070	20.5	26	6	2F	0.086	30.5	36	6	2F	0.120
20 5M .. FMP	20	31.83	30.69	36	F12	23	-	14.5	22.5	6	2F	0.094	20.5	26	6	2F	0.112	30.5	36.5	6	2F	0.160
21 5M .. FMP	21	33.42	32.28	38	F14	24	-	14.5	22.5	6	2F	0.110	20.5	26	6	2F	0.130	30.5	38.5	6	2F	0.190
22 5M .. FMP	22	35.01	33.87	38	F14	25.5	-	14.5	22.5	6	2F	0.118	20.5	26	6	2F	0.140	30.5	38.5	6	2F	0.210
24 5M .. FMP	24	38.20	37.06	42	F15	27	-	14.5	22.5	6	2F	0.145	20.5	28	6	2F	0.180	30.5	38.5	6	2F	0.250
26 5M .. FMP	26	41.38	40.24	44	F17	30	-	14.5	22.5	6	2F	0.170	20.5	28	6	2F	0.220	30.5	38.5	6	2F	0.300
28 5M .. FMP	28	44.56	43.42	48	F18	30.5	-	14.5	22.5	6	2F	0.200	20.5	28	6	2F	0.250	30.5	38.5	6	2F	0.350
30 5M .. FMP	30	47.75	46.60	51	F19	35	-	14.5	22.5	6	2F	0.236	20.5	28	6	2F	0.300	30.5	38.5	6	2F	0.420
32 5M .. FMP	32	50.93	49.79	54	F20	38	-	14.5	22.5	8	2F	0.210	20.5	28	8	2F	0.350	30.5	38.5	8	2F	0.480
36 5M .. FMP	36	57.30	56.16	60	F22	38	-	14.5	22.5	8	2F	0.324	20.5	28	8	2F	0.426	30.5	38.5	8	2F	0.590
40 5M .. FMP	40	63.66	62.52	70	F26	38	-	14.5	22.5	8	2F	0.400	20.5	28	8	2F	0.520	30.5	38.5	8	2F	0.740
44 5M .. MP	44	70.03	68.89	-		38	54	14.5	25.5	8	2A	0.170	20.5	30	8	2A	0.225	30.5	40.5	8	2A	0.320
48 5M .. MP	48	76.39	75.25	-		45	61	14.5	25.5	8	2A	0.182	20.5	30	8	2A	0.187	30.5	40.5	8	2A	0.275
60 5M .. MP	60	95.46	94.35	-		45	80	14.5	25.5	8	2A	0.230	20.5	30	8	2A	0.305	30.5	40.5	8	2A	0.435
72 5M .. MP	72	114.59	113.45	-		45	100	14.5	25.5	8	2A	0.270	20.5	30	8	2A	0.305	30.5	40.5	8	2A	0.525


.. Largeur courroie en mm soit 09, 15 et 25

POULIES DENTÉES MOYEUX AMOVIBLES «HTD» 5M


Matière :
Acier C40 UNI 7845
Fonte G25 UNI 5007




Type 4F
Poulie pleine flasquée



Type 6F
Poulie pleine flasquée



Type 8F
Poulie pleine flasquée



Type 9E
Poulie évidée non flasquée




Acier = Z34 à Z136


						5M-15 Pas de 5 mm pour courroie larg. 15 mm							
Référence	**Z**	**N° Flas.**	**Dp**	**De**	**Df**	**Dm**	**Di**	**F**	**S**	**R**	**Moyeu**	**Type**	**Kg**
34 5M 15 FMA	34	F21	54.11	52.97	57	-	-	22	22	-	1008	4F	0.40
36 5M 15 FMA	36	F22	57.30	56.15	60	-	-	22	22	-	1108	4F	0.43
38 5M 15 FMA	38	F25	60.48	59.34	66	-	-	22	22	-	1108	4F	0.45
40 5M 15 FMA	40	F26	63.66	62.52	70	-	-	22	22	-	1108	4F	0.52
44 5M 15 FMA	44	F27	70.03	68.89	75	-	-	22	22	-	1108	4F	0.62
48 5M 15 FMA	48	F29	76.39	75.25	93	59	-	22	25	3	1210	8F	0.19
56 5M 15 FMA	56	F32	89.13	87.39	94	70	-	22	25	3	1210	8F	0.22
64 5M 15 FMA	64	F25	101.86	100.72	106	80	-	22	25	3	1210	8F	0.25
72 5M 15 MA	72	-	114.59	113.45	-	92	-	22	25	3	1610	6F	0.30
80 5M 15 MA	80	-	127.32	126.18	-	92	-	22	25	3	1610	6F	0.33
90 5M 15 MA	90	-	143.24	142.10	-	92	-	22	25	3	1610	6F	0.37
112 5M 15 MA	112	-	178.25	177.11	-	110	-	20	32	12	2012	6F	0.46
136 5M 15 MA	136	-	216.45	215.31	-	110	199	20	32	6	2012	9E	0.56

POULIES DENTÉES MOYEUX PLEINS «HTD» 8M


Matière :
Acier C40 UNI 7845
Fonte G25 UNI 5007




Type 2A
Poulie allégée non flasquée



Type 2F
Poulie pleine flasquée



Type 2AF
Poulie allégée flasquée



Type 2E
Poulie évidée non flasquée



Acier = Z22 à Z72
Fonte = Z80 à Z192

Référence	Z	Dp	De	Df	N° Flas.	Dm	8M-20 pour courroie larg. 20 mm (F=28)					8M-30 pour courroie larg. 30 mm (F=38)				
							Di	L	d	Type	Kg	Di	L	d	Type	Kg
22 8M .. FMP	22	56.02	54.65	60	F23	43	-	38	12	2F	0.54	-	48	12	2F	0.69
24 8M .. FMP	24	61.12	59.75	66	F26	45	-	38	12	2F	0.65	-	48	12	2F	0.84
26 8M .. FMP	26	66.21	64.84	70	F27	48	-	38	12	2F	0.80	-	48	12	2F	1.00
28 8M .. FMP	28	71.30	70.08	75	F28	50	-	38	15	2F	0.87	-	48	15	2F	1.12
30 8M .. FMP	30	76.39	75.13	83	F30	55	-	38	15	2F	1.02	-	48	15	2F	1.32
32 8M .. FMP	32	81.49	80.16	87	F31	60	-	38	15	2F	1.20	-	48	15	2F	1.53
34 8M .. FMP	34	86.58	85.22	91	F32	70	-	38	15	2F	1.40	-	48	15	2F	1.80
36 8M .. FMP	36	91.67	90.30	97	F34	75	-	38	15	2F	1.55	-	48	15	2F	1.99
38 8M .. FMP	38	96.77	95.39	102	F35	75	-	38	15	2F	1.65	-	48	15	2F	2.27
40 8M .. FMP	40	101.86	100.49	106	F37	75	-	38	15	2F	1.74	-	48	15	2F	2.40
44 8M .. FMP	44	112.05	110.67	120	F39	75	-	38	15	2F	2.10	-	48	15	2F	2.80
48 8M .. FMP	48	122.23	120.86	128	F40	75	-	38	15	2F	2.44	-	48	15	2F	3.20
56 8M .. FMP	56	142.60	141.23	150	F43	80	116	38	15	2AF	2.60	116	48	15	2AF	3.60
64 8M .. FMP	64	162.97	161.60	168	F45	80	137	38	15	2AF	2.90	137	48	15	2AF	4.30
72 8M .. FMP	72	183.35	181.97	192	F48	80	158	38	15	2AF	3.10	158	48	15	2AF	4.80
80 8M .. MP	80	203.72	202.35	-	-	90	180	38	15	2A	3.80	180	48	15	2A	5.10
90 8M .. MP	90	229.18	227.81	-	-	90	204	38	15	2E	4.20	204	48	15	2E	5.70
112 8M .. MP	112	285.21	283.83	-	-	90	254	38	18	2E	5.20	254	48	18	2E	6.80
144 8M .. MP	144	366.69	365.32	-	-	90	336	38	20	2E	7.50	336	48	20	2E	9.30
168 8M .. MP	168	427.81	426.44	-	-	100	400	38	20	2E	10.00	400	48	20	2E	11.40
192 8M .. MP	192	488.92	487.55	-	-	100	460	38	20	2E	14.40	460	48	20	2E	16.00

Largeur courroie en mm soit 20 ou 30


Acier = Z22 à Z72
Fonte = Z80 à Z192

Référence	Z	Dp	De	Df	N° Flas.	Dm	8M-50 pour courroie larg. 50 mm (F=60)					8M-85 pour courroie larg. 85 mm (F= 95)				
							Di	L	d	Type	Kg	Di	L	d	Type	Kg
22 8M .. FMP	22	56.02	54.65	60	F23	43	-	70	12	2F	1.00	-	105	12	2F	1.55
24 8M .. FMP	24	61.12	59.75	66	F26	45	-	70	12	2F	1.23	-	105	12	2F	1.90
26 8M .. FMP	26	66.21	64.84	70	F27	48	-	70	12	2F	1.50	-	105	12	2F	2.25
28 8M .. FMP	28	71.30	70.08	75	F28	50	-	70	15	2F	1.67	-	105	15	2F	2.55
30 8M .. FMP	30	76.39	75.13	83	F30	55	-	70	15	2F	1.97	-	105	15	2F	3.00
32 8M .. FMP	32	81.49	80.16	87	F31	60	-	70	15	2F	2.27	-	105	15	2F	3.57
34 8M .. FMP	34	86.58	85.22	91	F32	66	-	70	15	2F	2.69	-	105	15	2F	4.00
36 8M .. FMP	36	91.67	90.30	97	F34	70	-	70	15	2F	2.97	-	105	15	2F	4.50
38 8M .. FMP	38	96.77	95.39	102	F35	75	-	70	15	2F	3.23	-	105	15	2F	5.00
40 8M .. FMP	40	101.86	100.49	106	F37	75	-	70	18	2F	3.50	-	105	18	2F	5.20
44 8M .. FMP	44	112.05	110.67	120	F39	75	-	70	18	2F	3.90	-	105	18	2F	6.60
48 8M .. FMP	48	122.23	120.86	128	F40	80	-	70	18	2F	4.30	-	105	18	2F	7.00
56 8M .. FMP	56	142.60	141.23	150	F43	90	116	60	18	3EF	5.00	-	95	18	2F	10.00
64 8M .. FMP	64	162.97	161.60	168	F45	100	137	60	18	3EF	5.60	137	95	20	3EF	10.40
72 8M .. FMP	72	183.35	181.97	192	F48	100	158	60	18	3EF	6.80	158	95	20	3EF	11.40
80 8M .. MP	80	203.72	202.35	-	-	110	180	60	18	3E	6.90	180	95	20	3E	11.10
90 8M .. MP	90	229.18	227.81	-	-	110	204	60	18	3E	8.60	204	95	20	3E	12.20
112 8M .. MP	112	285.21	283.83	-	-	110	254	60	18	3E	9.60	254	95	24	3E	15.00
144 8M .. MP	144	366.69	365.32	-	-	110	336	60	20	3E	13.80	336	95	24	3E	21.50
168 8M .. MP	168	427.81	426.44	-	-	120	400	60	20	3E	16.00	400	95	24	3E	24.10
192 8M .. MP	192	488.92	487.55	-	-	130	460	60	20	3E	22.40	460	95	24	3E	30.60


.. Largeur courroie en mm soit 50 et 85

POULIES DENTÉES MOYEUX AMOVIBLES «HTD» 8M


Matière :
Acier C40 UNI 7845
Fonte G25 UNI 5007




Type 4F
Poulie pleine flasquée



Type 5
Poulie pleine non flasquée




Type 5F
Poulie pleine flasquée




Type 6F
Poulie pleine flasquée







Type 8A
Poulie allégée non flasquée




Type 8E
Poulie évidée non flasquée




Type 8F
Poulie pleine flasquée




Type 8AF
Poulie allégée flasquée



Type 9A
Poulie allégée non flasquée



Type 9AF
Poulie allégée flasquée



Type 9E
Poulie évidée non flasquée

Acier = Z22 à Z 72
Fonte = Z80 à Z144

Référence	Z	N° Flas.	Dp	De	Df	8M-20 Pas de 8 mm pour courroie largeur 20 mm								8M-30 Pas de 8 mm pour courroie largeur 30 mm							
						Dm	Di	F	S	R	Moy-eu	Type	Kg	Dm	Di	F	S	R	Moy-eu	Type	Kg
22 8M .. FMA	22	F22	56.02	54.65	60	-	37	28	22	6	1108	6F	0.25	-	37	38	22	16	1108	6F	0.31
24 8M .. FMA	24	F25	61.12	59.75	66	-	44	28	22	6	1108	6F	0.30	-	44	38	22	16	1108	6F	0.38
26 8M .. FMA	26	F26	66.21	64.84	70	-	45	28	22	6	1108	6F	0.36	-	44	38	22	16	1108	6F	0.45
28 8M .. FMA	28	F27	71.30	70.08	75	-	50	28	22	6	1108	6F	0.44	-	50	38	25	13	1210	6F	0.50
30 8M .. FMA	30	F29	76.39	75.13	83	-	58	28	22	6	1108	6F	0.53	-	-	38	38	-	1615	4F	0.55
32 8M .. FMA	32	F30	81.49	80.16	87	-	63	28	25	3	1610	6F	0.42	-	-	38	38	-	1615	4F	0.59
34 8M .. FMA	34	F31	86.58	85.22	91	-	64	28	25	3	1610	6F	0.55	-	-	38	38	-	1615	4F	0.77
36 8M .. FMA	36	F33	91.67	90.30	97	-	68	28	25	3	1610	6F	0.68	-	-	38	38	-	1615	4F	0.96
38 8M .. FMA	38	F34	96.77	95.39	102	-	72	28	25	3	1610	6F	0.80	-	-	38	38	-	1615	4F	1.15
40 8M .. FMA	40	F35	101.86	100.49	106	-	76	28	25	3	1610	6F	1.00	-	-	38	38	-	1615	4F	1.34
44 8M .. FMA	44	F38	112.05	110.67	120	93	-	28	32	4	2012	6F	1.20	-	86	38	32	3	2012	5F	1.33
48 8M .. FMA	48	F40	122.23	120.86	128	96	-	28	32	4	2012	8F	1.60	-	90	38	32	3	2012	5F	1.78
56 8M .. FMA	56	F48	142.60	141.23	150	110	-	28	32	4	2012	8F	2.40	-	110	38	32	3	2012	5F	3.76
64 8M.. FMA	64	F52	162.97	161.60	168	110	137	28	32	4	2012	8AF	2.70	125	-	38	45	7	2517	8F	4.20
72 8M .. FMA	72	F57	183.35	181.97	192	110	158	28	32	4	2012	8AF	3.30	125	158	38	45	7	2517	8AF	4.30
80 8M .. MA	80	-	203.72	202.35	-	110	180	28	32	4	2012	8AF	3.50	125	180	38	45	7	2517	8E	4.60
90 8M .. MA	90	-	229.18	227.81	-	110	204	28	32	4	2012	8A	3.65	125	204	38	45	7	2517	8A	5.00
112 8M .. MA	112	-	285.21	283.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	254	38	45	7	2517	8A	6.20
144 8M .. MA	144	-	366.69	265.32	-	125	336	28	32	4	2517	8A	4.80	125	336	38	45	7	2517	8A	9.00


Acier = Z28 à 72
Fonte = Z80 à Z192

Référence	Z	N° Flas.	Dp	De	Df	8M-50 Pas de 8 mm pour courroie largeur 50 mm								8M-85 Pas de 8 mm pour courroie largeur 85 mm							
						Dm	Di	F	S	R	Moy-eu	Type	Kg	Dm	Di	F	S	R	Moy-eu	Type	Kg
28 8M .. FMA	28	F27	71.30	70.08	75	-	50	60	25	17,5	1210	5F	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
30 8M .. FMA	30	F29	76.39	75.13	83	-	58	60	38	22	1615	6F	0.65	-	-	-	-	-	-	-	-
32 8M .. FMA	32	F30	81.49	80.16	87	-	62	60	38	22	1615	6F	0.82	-	-	-	-	-	-	-	-
34 8M .. FMA	34	F31	86.58	85.22	91	-	65	60	38	22	1615	6F	1.06	-	65	95	38	28,5	1615	5F	1.43
36 8M .. FMA	36	F33	91.67	90.30	97	-	68	60	38	22	1615	6F	1.30	-	68	95	38	28,5	1615	5F	1.87
38 8M .. FMA	38	F34	96.77	95.39	102	-	72	60	38	22	1615	6F	1.60	-	72	95	38	28,5	1615	5F	2.20
40 8M .. FMA	40	F35	101.86	100.49	106	-	82	60	32	14	2012	5F	1.71	-	82	95	32	31,5	2012	5F	1.80
44 8M .. FMA	44	F38	112.05	110.67	120	-	91	60	32	14	2012	5F	1.78	-	91	95	32	31,5	2012	5F	2.30
48 8M .. FMA	48	F40	122.23	120.86	128	-	95	60	32	14	2012	5F	2.30	-	100	95	45	25	2517	5F	2.66
56 8M .. FMA	56	F48	142.60	141.23	150	-	116	60	45	7,5	2517	5F	3.40	-	117	95	45	25	2517	5F	4.45
64 8M .. FMA	64	F52	162.97	161.60	168	-	137	60	45	7,5	2517	5F	5.00	-	137	95	45	25	2517	5F	6.20
72 8M .. FMA	72	F57	183.35	181.97	192	125	158	60	45	7,5	2517	9AF	6.70	-	158	95	51	22	3020	5F	8.00
80 8M .. MA	80	-	203.72	202.35	-	-	180	60	51	4.5	3020	5	8.80	-	180	95	51	22	3020	5	10.00
90 8M .. MA	90	-	229.18	227.81	-	170	204	60	51	4.5	3020	9A	10.00	170	204	95	51	22	3020	9A	10.80
112 8M .. MA	112	-	285.21	283.83	-	170	260	60	51	4.5	3020	9A	12.00	170	260	95	51	22	3020	9A	15.00
144 8M .. MA	144	-	366.69	365.32	-	170	341	60	51	4.5	3020	9E	15.20	198	336	95	65	15	3525	9E	20.00
168 8M .. MA	168		427.81	426.44		198	402	60	65	2.5	3525	9E	17.50	198	395	95	65	15	3525	9E	22.00
192 8M .. MA	192	-	488.92	487.55	-	198	460	60	65	2.5	3525	9E	24.00	198	455	95	65	15	3525	9E	26.00


.. Largeur courroie en mm soit 20, 30, 50 ou 85.

POULIES DENTÉES MOYEUX PLEINS «HTD» 14M


Matière :
Acier C40 UNI 7845
Fonte G25 UNI 5007




Type 2F
Poulie pleine flasquée




Type 2AF
Poulie allégée flasquée




Type 2E
Poulie évidée non flasquée



Type 3E
Poulie évidée non flasquée



Type 3A
Poulie non flasquée



Type 3EF
Poulie évidée flasquée

Acier = Z28 à Z44
Fonte = Z48 à Z216

Référence	Z	Dp	De	Df	N° Flas.	14M-40 pour courroie larg. 40 mm (F=54)						14M-55 pour courroie larg. 55 mm (F=70)						14M-85 pour courroie larg. 85 mm (F=102)					
						Dm	Di	L	d	Type	Kg	Dm	Di	L	d	Type	Kg	Dm	Di	L	d	Type	Kg
28 14M .. FMP	28	124.78	122.12	128	F40	100	-	69	24	2F	4.73	100	-	85	24	2F	5.60	100	-	117	24	2F	7.70
29 14M .. FMP	29	129.23	126.57	138	F43	100	-	69	24	2F	5.09	100	-	85	24	2F	6.10	100	-	117	24	2F	8.40
30 14M .. FMP	30	133.69	130.99	138	F43	100	-	69	24	2F	5.45	100	-	85	24	2F	6.60	100	-	117	24	2F	9.10
32 14M .. FMP	32	142.60	139.88	154	F49	100	-	69	24	2F	6.17	100	-	85	24	2F	7.60	100	-	117	24	2F	10.50
34 14M .. FMP	34	151.52	148.79	160	F51	100	-	69	24	2F	6.88	100	-	85	24	2F	8.60	100	-	117	24	2F	11.90
36 14M .. FMP	36	160.43	157.68	168	F52	100	-	69	24	2F	7.60	100	-	85	24	2F	9.60	100	-	117	32	2F	13.20
38 14M .. FMP	38	169.34	166.60	184	F81	120	-	69	24	2F	8.28	120	-	85	24	2F	10.80	120	-	117	32	2F	15.15
40 14M .. FMP	40	178.25	175.49	188	F56	120	-	69	24	2F	9.26	120	-	85	24	2F	11.20	135	-	117	32	2F	17.10
44 14M .. FMP	44	196.08	193.28	212	F61	120	-	69	24	2F	10.32	120	-	85	24	2F	12.50	135	-	117	32	2F	23.30
48 14M .. FMP	48	213.90	211.11	226	F62	135	170	69	24	2AF	11.50	135	170	85	24	2F	13.70	150	-	117	32	2F	25.00
56 14M .. FMP	56	249.55	246.76	256	F66	135	207	69	28	2AF	13.05	135	207	85	28	3EF	14.50	150	207	117	32	3EF	25.00
64 14M .. FMP	64	285.21	282.41	296	F70	135	240	69	28	2AF	14.40	135	240	85	28	3EF	15.60	150	240	102	32	3EF	30.50
72 14M .. MP	72	320.86	318.06	-	-	135	278	69	28	2E	16.90	135	278	85	28	3E	16.90	150	278	102	32	3E	28.80
80 14M .. MP	80	356.51	353.71	-	-	135	314	69	28	2E	18.50	135	314	85	28	3E	20.00	150	314	102	32	3E	30.10
90 14M .. MP	90	401.07	398.28	-	-	135	358	69	28	2E	20.00	135	358	85	28	3E	22.60	150	358	102	32	3E	33.00
112 14M .. MP	112	499.11	496.32	-	-	135	456	69	28	2E	26.70	135	456	85	28	3E	29.50	150	456	102	32	3E	41.80
144 14M .. MP	144	641.71	638.92	-	-	135	600	69	28	2E	35.00	135	600	85	28	3E	39.00	150	600	102	32	3E	52.40
168 14M .. MP	168	748.66	745.87	-	-	135	706	69	28	2E	44.20	135	706	85	28	3E	48.50	150	706	102	32	3E	60.30
192 14M .. MP	192	855.62	852.82	-	-	135	813	69	28	2E	52.20	135	813	85	28	3E	57.80	165	813	102	32	3E	70.20
216 14M .. MP	216	962.57	959.76	-	-	150	920	69	28	2E	62.50	150	920	85	28	3E	67.00	160	920	102	32	3E	81.00

.. Largeur courroie en mm soit 40, 55 et 85


Acier = Z28 à Z64
Fonte = Z72 à Z216

Référence	Z	Dp	De	Df	N° Flas.	14M-115 pour courroie larg. 115 (F=133)						14M-170 pour courroie larg. 170 (F=187)					
						Dm	Di	L	d	Type	Kg	Dm	Di	L	d	Type	Kg
28 14M .. FMP	28	124.78	122.12	128	F40	100	-	148	32	2F	9.20	100	-	202	32	2F	13.80
29 14M .. FMP	29	129.23	126.57	138	F43	100	-	148	32	2F	10.20	100	-	202	32	2F	14.20
30 14M .. FMP	30	133.69	130.99	138	F43	100	-	148	32	2F	11.20	100	-	202	32	2F	15.60
32 14M .. FMP	32	142.60	139.88	154	F49	100	-	148	32	2F	13.20	100	-	202	32	2F	18.10
34 14M .. FMP	34	151.52	148.79	160	F51	100	-	148	32	2F	14.80	100	-	202	32	2F	20.40
36 14M .. FMP	36	160.43	157.68	168	F52	100	-	148	32	2F	16.60	120	-	202	32	2F	23.50
38 14M .. FMP	38	169.34	166.60	184	F81	120	-	148	32	2F	19.20	135	-	202	32	2F	26.50
40 14M .. FMP	40	178.25	175.49	188	F56	135	-	148	32	2F	20.56	135	-	202	32	2F	30.10
44 14M .. FMP	44	196.08	193.28	212	F61	135	-	148	32	2F	21.93	140	-	202	32	2F	37.80
48 14M .. FMP	48	213.90	211.11	226	F62	150	-	148	32	2F	25.00	150	-	202	32	2F	44.50
56 14M .. FMP	56	249.55	246.76	256	F66	150	-	148	32	2F	27.50	150	-	202	32	2F	61.00
64 14M .. FMP	64	285.21	282.41	296	F70	150	240	133	32	3EF	30.10	150	240	202	32	2F	81.00
72 14M .. MP	72	320.86	318.06	-	-	150	278	133	32	3E	32.83	150	278	187	32	3A	61.40
80 14M .. MP	80	356.51	353.71	-	-	150	314	133	32	3E	35.55	150	314	187	32	3A	65.00
90 14M .. MP	90	401.07	398.28	-	-	150	358	133	32	3E	41.00	150	358	187	32	3E	68.00
112 14M .. MP	112	499.11	496.32	-	-	150	456	133	32	3E	54.40	150	456	187	32	3E	87.50
144 14M .. MP	144	641.71	638.92	-	-	150	600	133	32	3E	67.80	165	600	187	32	3E	114.00
168 14M .. MP	168	748.66	745.87	-	-	150	706	133	32	3E	75.80	165	706	187	32	3E	125.00
192 14M .. MP	192	855.62	852.82	-	-	165	813	133	32	3E	88.30	165	813	187	32	3E	136.40
216 14M .. MP	216	962.57	959.76	-	-	160	920	133	32	3E	98.00	165	920	187	32	3E	147.00


.. Largeur courroie en mm soit 115 et 170

POULIES DENTÉES MOYEUX AMOVIBLES «HTD» 14M


Matière :
Acier C40 UNI 7845
Fonte G25 UNI 5007




Type 5F
Poulie pleine flasquée



Type 6F
Poulie pleine flasquée



Type 7E
Poulie évidée non flasquée




Type 9A
Poulie allégée non flasquée




Acier = Z28 à Z56
Fonte = Z64 à Z216

Référence	Z	N° Flas.	Dp	De	Df	Di	14M-40 Pas de 14 mm pour courroie larg. 40 mm							14M-55 Pas de 14 mm pour courroie larg. 55 mm						
							Dm	F	S	R	Moy-eu	Type	Kg	Dm	F	S	R	Moy-eu	Type	Kg
28 14M .. FMA	28	F40	124.78	122.12	128	94	-	54	32	11	2012	5F	2.07	-	70	32	19	2012	5F	2.20
29 14M .. FMA	29	F43	129.23	126.57	138	98	-	54	32	11	2012	5F	2.38	-	70	32	19	2012	5F	2.74
30 14M .. FMA	30	F43	133.69	130.99	138	98	-	54	32	11	2012	5F	2.65	-	70	45	12.5	2517	6F	2.70
32 14M .. FMA	32	F49	142.60	139.88	154	108	-	54	32	11	2012	5F	3.40	-	70	45	12.5	2517	6F	3.66
34 14M .. FMA	34	F51	151.52	148.79	160	110	-	54	45	4,5	2517	5F	3.87	-	70	45	12,5	2517	6F	4.55
36 14M .. FMA	36	F52	160.43	157.68	168	120	-	54	45	4,5	2517	5F	4.80	-	70	45	12,5	2517	6F	5.20
38 14M .. FMA	38	F81	169.34	166.60	184	130	-	54	45	4,5	2517	5F	5.40	-	70	45	12,5	2517	6F	6.20
40 14M .. FMA	40	F56	178.25	175.49	188	138	-	54	45	4,5	2517	5F	6.00	-	70	45	12,5	2517	5F	7.00
44 14M .. FMA	44	F61	196.08	193.28	212	155	-	54	51	1,5	3020	5F	7.80	-	70	51	9,5	3020	5F	8.60
48 14M .. FMA	48	F62	213.90	211.11	226	170	-	54	51	1,5	3020	5F	9.40	-	70	51	9,5	3020	5F	10.40
56 14M .. FMA	56	F66	249.55	246.76	256	208	170	54	51	1.5	3020	9AF	10.80	170	70	51	9,5	3020	9AF	12.40
64 14M .. FMA	64	F70	285.21	282.41	296	240	170	54	51	1.5	3020	9AF	13.40	170	70	51	9,5	3020	9AF	14.50
72 14M .. MA	72	-	320.86	318,06	-	280	170	54	51	1.5	3020	9A	15.20	170	70	51	9,5	3020	9A	16.20
80 14M .. MA	80	-	356.51	353,71	-	315	170	54	51	1.5	3020	9E	16.00	170	70	51	9,5	3020	9E	17.50
90 14M .. MA	90	-	401.07	398,28	-	360	170	54	51	1.5	3020	9E	17.80	170	70	51	9,5	3020	9E	20.10
112 14M .. MA	112	-	499.11	496,32	-	457	170	54	51	1.5	3020	9E	25.60	170	70	51	9,5	3020	9E	28.40
144 14M .. MA	144	-	641.71	638,92	-	600	170	54	51	1.5	3020	9E	32.00	170	70	51	9,5	3020	9E	36.20
168 14M .. MA	168	-	748.66	745,87	-	706	170	54	51	1.5	3020	9E	44.00	170	70	51	9,5	3020	9E	49.00
192 14M .. MA	192	-	855.62	852,82	-	813	170	54	51	1.5	3020	9E	49.00	170	70	51	9,5	3020	9E	53.00
216 14M .. MA	216	-	962.57	959,76	-	920	170	54	51	1.5	3020	9E	55.00	170	70	89	9.5	3535	7E	65.80




Type 9AF
Poulie allégée flasquée



Type 9E
Poulie évidée non flasquée

Acier = Z28 à Z56
Fonte = Z64 à Z216


Référence	Z	N° Flas.	Dp	De	Df	Di	14M-85 Pas de 14 mm pour courroie larg. 85 mm							14M-115 Pas de 14 mm pour courroie larg. 115 mm						
							Dm	F	S	R	Moy-eu	Type	Kg	Dm	F	S	R	Moy-eu	Type	Kg
28 14M .. FMA	28	F40	124.78	122.12	128	98	-	102	45	28.5	2517	5F	2.70	-	133	45	44	2517	5F	3.77
29 14M .. FMA	29	F43	129.23	126.57	138	100	-	102	45	28.5	2517	6F	3.40	-	133	45	44	2517	5F	4.00
30 14M .. FMA	30	F43	133.69	130.99	138	100	-	102	45	28.5	2517	6F	3.75	-	133	45	44	2517	5F	5.00
32 14M .. FMA	32	F49	142.60	139.88	154	108	-	102	45	28.5	2517	6F	4.80	-	133	45	44	2517	5F	6.80
34 14M .. FMA	34	F51	151.52	148.79	160	110	-	102	45	28.5	2517	6F	6.00	-	133	45	44	2517	5F	6.80
36 14M .. FMA	36	F52	160.43	157.68	168	120	-	102	51	25.5	3020	6F	5.80	-	133	51	41	3020	5F	7.00
38 14M .. FMA	38	F81	169.34	166.60	184	130	-	102	51	25,5	3020	6F	6.80	-	133	51	41	3020	5F	8.40
40 14M .. FMA	40	F56	178.25	175.49	188	138	-	102	51	25.5	3020	5F	8.00	-	133	51	41	3020	5F	9.20
44 14M .. FMA	44	F61	196.08	193.28	212	153	-	102	51	25.5	3020	5F	11.80	-	133	76	28.5	3030	5F	14.00
48 14M .. FMA	48	F62	213.90	211.11	226	170	-	102	51	25.5	3020	5F	15.10	-	133	76	28.5	3030	5F	17.10
56 14M .. FMA	56	F66	249.55	246.76	256	220	190	102	65	18.5	3525	5F	19.00	-	133	89	22	3535	5F	24.80
64 14M .. FMA	64	F70	285.21	282.41	296	240	190	102	65	18.5	3525	9AF	23.00	190	133	89	22	3535	9AF	27.00
72 14M .. MA	72	-	320.86	318,06	-	280	190	102	65	18.5	3525	9A	25.00	190	133	89	22	3535	9A	29.00
80 14M .. MA	80	-	356.51	353,71	-	315	190	102	65	18.5	3525	9E	26.00	190	133	89	22	3535	9E	32.00
90 14M .. MA	90	-	401.07	398,28	-	360	190	102	65	18.5	3525	9E	27.80	190	133	89	22	3535	9E	36.50
112 14M MA	112	-	499.11	496,32	-	457	190	102	65	18.5	3525	9E	36.50	190	133	89	22	3535	9E	46.00
144 14M .. MA	144	-	641.71	638,92	-	600	190	102	65	18.5	3525	9E	48.00	230	133	102	15.5	4040	9E	68.00
168 14M .. MA	168	-	748.66	745,87	-	706	190	102	65	18.5	3525	9E	60.00	230	133	102	15.5	4040	9E	82.60
192 14M .. MA	192	-	855.62	852,82	-	813	190	102	102	-	4040	4E	86.00	230	133	102	15.5	4040	9E	96.00
216 14M .. MA	216	-	962.57	959,76	-	920	190	102	102	-	4040	4E	91.50	230	133	102	15.5	4040	9E	107.00




Type 4E
Poulie évidée non flasquée

.. Largeur courroie en mm soit 40, 55, 85 ou 115


POULIES DENTÉES MOYEUX AMOVIBLES «HTD» 14M



Type 5F
Poulie pleine flasquée



Type 9A
Poulie allégée non flasquée



Type 9E
Poulie évidée non flasquée

Matière :
Acier C40 UNI 7845
Fonte G25 UNI 5007



Acier = Z38 à Z56
Fonte = Z64 à Z216


							14M-170 Pas de 14 mm pour courroie larg. 170 mm						
Réf.	**Z**	**Flasque**	**Dp**	**De**	**Df**	**Di**	**Dm**	**F**	**S**	**R**	**Moyeu**	**Type**	**Kg**
38 14M 170 FMA	38	F81	169.34	166.60	184	130	-	187	76	55,5	3030	5F	11.70
40 14M 170 FMA	40	F56	178.25	175.49	188	138	-	187	76	55,5	3030	5F	13.00
44 14M 170 FMA	44	F61	196.08	193.28	212	153	-	187	89	49	3535	5F	15.00
48 14M 170 FMA	48	F62	213.90	211.11	226	170	-	187	89	49	3535	5F	19.00
56 14M 170 FMA	56	F66	249.55	246.76	256	208	-	187	89	49	3535	5F	28.50
64 14M 170 FMA	64	F70	285.21	282.41	296	240	-	187	102	42,5	4040	5F	41.00
72 14M 170 MA	72	-	320.86	318,06	-	280	230	187	102	42,5	4040	9A	46.90
80 14M 170 MA	80	-	356.51	353,71	-	315	230	187	102	42,5	4040	9A	48.00
90 14M 170 MA	90	-	401.07	398,28	-	360	230	187	102	42,5	4040	9E	52.50
112 14M 170 MA	112	-	499.11	496,32	-	457	265	187	127	30	5050	9E	74.50
144 14M 170 MA	144	-	641.71	638,92	-	600	265	187	127	30	5050	9E	91.00
168 14M 170 MA	168	-	748.66	745,87	-	706	265	187	127	30	5050	9E	116.00
192 14M 170 MA	192	-	855.62	852,82	-	813	265	187	127	30	5050	9E	134.00
216 14M 170 MA	216	-	962.57	959,76	-	920	265	187	127	30	5050	9E	146.50

POULIES DENTÉES MOYEUX PLEINS ST5 courroie «AT»


Poulies dentées pour courroies «AT» à pas métrique.

Matière :
Aluminium
6082T6 UNI 9006/4





Type 2
Poulie pleine non flasquée



Type 2F
Poulie pleine flasquée

Aluminium


Référence	Z	De	Df	N° Flas.	Dm	21 ST5 pour courroie larg. 10 mm (F=15)				27 ST5 pour courroie larg. 16 mm (F=21)				36 ST5 pour courroie larg. 25 mm (F=30)			
						L	d	Type	Kg	L	d	Type	Kg	L	d	Type	Kg
.. ST5 12 FMP	12	17.85	23	F07	11	21	4	2F	0.018	27	4	2F	0.022	36	4	2F	0.031
.. ST5 14 FMP	14	21.05	25	F08	14	21	4	2F	0.019	27	4	2F	0.026	36	4	2F	0.037
.. ST5 15 FMP	15	22.65	28	F09	16	21	6	2F	0.021	27	6	2F	0.029	36	6	2F	0.041
.. ST5 16 FMP	16	24.20	32	F10	18	21	6	2F	0.025	27	6	2F	0.035	36	6	2F	0.050
.. ST5 18 FMP	18	27.40	32	F10	20	21	6	2F	0.031	27	6	2F	0.043	36	6	2F	0.060
.. ST5 19 FMP	19	29.00	36	F12	22	21	6	2F	0.036	27	6	2F	0.049	36	6	2F	0.070
.. ST5 20 FMP	20	30.60	36	F12	23	21	6	2F	0.038	27	6	2F	0.053	36	6	2F	0.076
.. ST5 22 FMP	22	33.85	38	F14	24	21	6	2F	0.048	27	6	2F	0.054	36	6	2F	0.080
.. ST5 24 FMP	24	37.00	42	F15	26	21	6	2F	0.054	27	6	2F	0.076	36	8	2F	0.109
.. ST5 25 FMP	25	38.60	44	F17	26	21	6	2F	0.058	27	6	2F	0.081	36	8	2F	0.118
.. ST5 26 FMP	26	40.20	44	F17	26	21	6	2F	0.062	27	6	2F	0.085	36	8	2F	0.120
.. ST5 27 FMP	27	41.80	48	F18	30	21	8	2F	0.064	27	8	2F	0.090	36	8	2F	0.128
.. ST5 28 FMP	28	43.35	48	F18	32	21	8	2F	0.071	27	8	2F	0.092	36	8	2F	0.135
.. ST5 30 FMP	30	46.55	51	F19	34	21	8	2F	0.076	27	8	2F	0.105	36	8	2F	0.150
.. ST5 32 FMP	32	49.70	54	F20	36	21	8	2F	0.088	27	8	2F	0.123	36	8	2F	0.178
.. ST5 36 FMP	36	56.05	64	F24	38	21	8	2F	0.114	27	8	2F	0.160	36	8	2F	0.230
.. ST5 40 FMP	40	62.45	66	F25	40	21	8	2F	0.138	27	8	2F	0.193	36	8	2F	0.278
.. ST5 42 FMP	42	65.60	70	F26	40	21	8	2F	0.180	27	8	2F	0.205	36	8	2F	0.284
.. ST5 44 MP	44	68.80	-	-	45	21	8	2	0.185	27	8	2	0.228	36	8	2	0.315
.. ST5 48 MP	48	75.15	-	-	50	21	8	2	0.200	27	8	2	0.280	36	8	2	0.400
.. ST5 60 MP	60	94.25	-	-	65	21	8	2	0.307	27	8	2	0.430	36	8	2	0.614

.. Largeur courroie en mm soit 21, 27 et 36


POULIES DENTÉES MOYEUX PLEINS ST10 courroie «AT»

Poulies dentées pour courroies «AT» à pas métrique.

Matière :
Aluminium
6082T6 UNI 9006/4



Type 2
Poulie pleine non flasquée



Type 2F
Poulie pleine flasquée



Aluminium

Référence	Z	De	Df	N° Flas.	Dm	31 ST10 pour courroie larg. 16 mm (F=21) L	d	Type	Kg	40 ST10 pour courroie larg. 25 mm (F=30) L	d	Type	
.. ST10 15 FMP	15	45.90	51	F19	31	31	8	2F	0.118	40	8	2F	-
.. ST10 16 FMP	16	49.05	54	F20	35	31	8	2F	0.134	40	8	2F	-
.. ST10 18 FMP	18	55.45	60	F22	40	31	8	2F	0.167	40	8	2F	0,253
.. ST10 19 FMP	19	58.65	66	F25	44	31	8	2F	0.184	40	8	2F	0,286
.. ST10 20 FMP	20	61.80	66	F25	46	31	8	2F	0.208	40	8	2F	0,322
.. ST10 22 FMP	22	68.15	75	F27	52	31	8	2F	0.253	40	8	2F	0,393
.. ST10 24 FMP	24	74.55	83	F29	58	31	8	2F	0.288	40	8	2F	0,475
.. ST10 25 FMP	25	77.75	83	F29	60	31	8	2F	0.310	40	8	2F	0,527
.. ST10 26 FMP	26	80.90	87	F30	60	31	8	2F	0.357	40	8	2F	0,564
.. ST10 27 FMP	27	84.10	91	F31	60	31	8	2F	0.364	40	8	2F	0,602
.. ST10 28 FMP	28	87.25	93	F32	60	31	8	2F	0.401	40	8	2F	0,642
.. ST10 30 FMP	30	93.65	97	F33	60	31	8	2F	0.441	40	8	2F	0,74
.. ST10 32 FMP	32	100.00	106	F35	65	31	10	2F	0.493	40	10	2F	0,844
.. ST10 36 FMP	36	112.75	120	F38	70	31	10	2F	0.623	40	10	2F	1,063
.. ST10 40 FMP	40	125.45	135	F42	80	31	10	2F	0.787	40	10	2F	1,371
.. ST10 44 MP	44	138.20	-	-	88	31	10	2	0.993	40	10	2	1,611
.. ST10 48 MP	48	150.95	-	-	95	31	16	2	1.090	40	16	2	1,611
.. ST10 60 MP	60	189.10	-	-	110	31	16	2	1.701	40	16	2	3,004

Aluminium


Référence	Z	De	Df	N° Flas.	Dm	47 ST10 pour courroie larg. 32 mm (F=37) L	d	Type	Kg	66 ST10 pour courroie larg. 50 mm (F=56) L	d	Type	Kg
.. ST10 15 FMP	15	45.90	51	F19	31	-	-	-	-	-	-	-	-
.. ST10 16 FMP	16	49.05	54	F20	35	-	-	-	-	-	-	-	-
.. ST10 18 FMP	18	55.45	60	F22	40	47	10	2F	0.253	66	10	2F	0.422
.. ST10 19 FMP	19	58.65	66	F25	44	47	10	2F	0.286	66	10	2F	0.466
.. ST10 20 FMP	20	61.80	66	F25	46	47	12	2F	0.322	66	12	2F	0.520
.. ST10 22 FMP	22	68.15	75	F27	52	47	12	2F	0.393	66	12	2F	0.640
.. ST10 24 FMP	24	74.55	83	F29	58	47	12	2F	0.475	66	12	2F	0.736
.. ST10 25 FMP	25	77.75	83	F29	60	47	12	2F	0.527	66	12	2F	0.766
.. ST10 26 FMP	26	80.90	87	F30	60	47	12	2F	0.564	66	12	2F	0.845
.. ST10 27 FMP	27	84.10	91	F31	60	47	12	2F	0.602	66	12	2F	0.946
.. ST10 28 FMP	28	87.25	93	F32	60	47	12	2F	0.642	66	12	2F	0.110
.. ST10 30 FMP	30	93.65	97	F33	60	47	12	2F	0.740	66	12	2F	1.169
.. ST10 32 FMP	32	100.00	106	F35	65	47	12	2F	0.844	66	12	2F	1.300
.. ST10 36 FMP	36	112.75	120	F38	70	47	12	2F	1.063	66	16	2F	1.637
.. ST10 40 FMP	40	125.45	135	F42	80	47	16	2F	1.371	66	16	2F	1.999
.. ST10 44 MP	44	138.20	-	-	88	47	16	2	1.611	66	16	2	2.420
.. ST10 48 MP	48	150.95	-	-	95	47	16	2	1.913	66	16	2	2.830
.. ST10 60 MP	60	189.10	-	-	110	47	16	2	3.004	66	16	2	4.366

.. Largeur courroie en mm soit 31, 40, 47 et 66


POULIES DENTÉES MOYEUX PLEINS T2,5 / T5

Poulies dentées pour courroies à pas métrique


Matière :
Aluminium
6082T6 UNI 9006/4



Type 1F
Poulie pleine flasquée



Type 2
Poulie pleine non flasquée



Type 2F
Poulie pleine flasquée



Aluminium

Référence	Z	Dp	De	Df	N° Flas.	Dm	T2,5 pour courroie larg. 6 mm L	F	d	Type	Kg
16 T2,5 12 F MP	12	9.60	9.00	13	F01	13	16	9	4	1F	0.004
16 T2,5 14 F MP	14	11.20	10.60	15	F02	15	16	9	4	1F	0.006
16 T2,5 15 F MP	15	12.00	11.40	15	F02	15	16	9	4	1F	0.006
16 T2,5 16 F MP	16	12.80	12.20	16	F03	16	16	9	4	1F	0.006
16 T2,5 18 F MP	18	14.40	13.80	17.5	F04	10	16	10	4	1F	0.006
16 T2,5 19 F MP	19	15.20	14.60	18	F05	10	16	10	4	2F	0.007
16 T2,5 20 F MP	20	16.00	15.40	20	F06	11	16	10	4	2F	0.008
16 T2,5 22 F MP	22	17.60	17.00	23	F07	11	16	10	4	2F	0.010
16 T2,5 24 F MP	24	19.15	18.55	23	F07	12	16	10	4	2F	0.012
16 T2,5 25 F MP	25	19.95	19.35	23	F07	13	16	10	4	2F	0.013
16 T2,5 26 F MP	26	20.75	20.15	25	F09	14	16	10	4	2F	0.015
16 T2,5 28 F MP	28	22.35	21.75	25	F09	14	16	10	4	2F	0.016
16 T2,5 30 F MP	30	23.95	23.35	28	F09	16	16	10	6	2F	0.018
16 T2,5 32 F MP	32	25.95	24.95	32	F10	16	16	10	6	2F	0.020
16 T2,5 36 F MP	36	28.75	28.10	36	F12	20	16	10	6	2F	0.026
16 T2,5 40 F MP	40	31.90	31.30	38	F14	22	16	10	6	2F	0.032
16 T2,5 44 MP	44	35.10	34.50	-	-	24	16	10	6	2	0.038
16 T2,5 48 MP	48	38.30	37.70	-	-	26	16	10	6	2	0.048
16 T2,5 60 MP	60	47.85	47.25	-	-	34	16	10	8	2	0.073

Aluminium


Référence	Z	Dp	De	Df	N° Flas.	Dm	21 T5 pour courroie larg. 10 mm (F=15) L	d	Type	Kg	27 T5 pour courroie larg. 16 mm (F=21) L	d	Type	Kg	36 T5 pour courroie larg. 25 mm (F=30) L	d	Type	Kg
.. T5 10 FMP	10	16.05	15.05	20	F06	8	21	4	2F	0.012	27	4	2F	0.016	36	4	2F	0.023
.. T5 12 FMP	12	19.25	18.25	23	F07	11	21	4	2F	0.016	27	4	2F	0.022	36	4	2F	0.031
.. T5 14 FMP	14	22.45	21.45	25	F08	13	21	4	2F	0.019	27	4	2F	0.026	36	4	2F	0.037
.. T5 15 FMP	15	24.05	23.05	28	F09	16	21	6	2F	0.021	27	6	2F	0.029	36	6	2F	0.041
.. T5 16 FMP	16	25.06	24.60	32	F10	18	21	6	2F	0.025	27	6	2F	0.035	36	6	2F	0.050
.. T5 18 FMP	18	28.80	27.80	32	F10	20	21	6	2F	0.031	27	6	2F	0.043	36	6	2F	0.061
.. T5 19 FMP	19	30.40	29.40	36	F12	22	21	6	2F	0.036	27	6	2F	0.049	36	6	2F	0.070
.. T5 20 FMP	20	32.00	31.00	36	F12	23	21	6	2F	0.038	27	6	2F	0.053	36	6	2F	0.076
.. T5 22 FMP	22	35.15	34.15	38	F14	24	21	6	2F	0.054	27	6	2F	0.062	36	6	2F	0.092
.. T5 24 FMP	24	38.40	37.40	42	F15	26	21	6	2F	0.056	27	6	2F	0.076	36	6	2F	0.109
.. T5 25 FMP	25	39.95	38.95	44	F17	26	21	6	2F	0.058	27	6	2F	0.081	36	6	2F	0.116
.. T5 26 FMP	26	41.60	40.60	44	F17	26	21	6	2F	0.064	27	6	2F	0.085	36	6	2F	0.121
.. T5 27 FMP	27	43.20	42.20	48	F18	30	21	8	2F	0.070	27	8	2F	0.090	36	8	2F	0.128
.. T5 28 FMP	28	44.75	43.75	48	F18	32	21	8	2F	0.075	27	8	2F	0.095	36	8	2F	0.142
.. T5 30 FMP	30	47.95	46.95	51	F19	34	21	8	2F	0.081	27	8	2F	0.105	36	8	2F	0.150
.. T5 32 FMP	32	51.10	50.10	54	F20	38	21	8	2F	0.088	27	8	2F	0.123	36	8	2F	0.176
.. T5 36 FMP	36	57.45	56.45	64	F24	38	21	8	2F	0.114	27	8	2F	0.160	36	8	2F	0.230
.. T5 40 FMP	40	63.85	62.85	66	F25	40	21	8	2F	0.138	27	8	2F	0.193	36	8	2F	0.276
.. T5 42 FMP	42	67.00	66.00	70	F26	40	21	8	2F	0.165	27	8	2F	0.245	36	8	2F	0.352
.. T5 44 MP	44	70.20	69.20	-	-	45	21	8	2	2.000	27	8	2	0.280	36	8	2	0.400
.. T5 48 MP	48	76.55	75.55	-	-	50	21	8	2	0.307	27	8	2	0.430	36	8	2	0.614
.. T5 60 MP	60	95.65	94.65	-	-	65	21	8	2	0.480	27	8	2	0.676	36	8	2	0.966

.. Largeur courroie en mm soit 21, 27 et 36


POULIES DENTÉES MOYEUX PLEINS T10

Poulies dentées pour courroies à pas métrique.

Matière :
Aluminium
6082T6 UNI 9006/4



Type 2
Poulie pleine non flasquée



Type 2F
Poulie pleine flasquée



Aluminium

Référence	Z	Dp	De	Df	N° Flas.	Dm	31 T10 pour courroie larg. 16 mm (F=21) L	d	Type	Kg	40 T10 pour courroie larg. 25 mm (F=30) L	d	Type	Kg
.. T10 12 FMP	12	38.35	36.35	42	F15	28	31	6	2F	0.076	40	6	2F	0.099
.. T10 14 FMP	14	44.70	42.70	48	F18	32	31	8	2F	0.104	40	8	2F	0.134
.. T10 15 FMP	15	47.90	45.90	51	F19	32	31	8	2F	0.116	40	8	2F	0.152
.. T10 16 FMP	16	51.10	49.10	54	F20	35	31	8	2F	0.134	40	8	2F	0.176
.. T10 18 FMP	18	57.45	55.45	60	F22	40	31	8	2F	0.167	40	8	2F	0.224
.. T10 19 FMP	19	60.65	58.65	66	F25	44	31	8	2F	0.184	40	8	2F	0.247
.. T10 20 FMP	20	63.80	61.80	66	F25	46	31	8	2F	0.208	40	8	2F	0.276
.. T10 22 FMP	22	70.20	68.20	75	F27	52	31	8	2F	0.240	40	8	2F	0.310
.. T10 24 FMP	24	76.55	74.55	83	F29	58	31	8	2F	0.288	40	8	2F	0.392
.. T10 25 FMP	25	79.75	77.70	83	F29	60	31	8	2F	0.295	40	8	2F	0.422
.. T10 26 FMP	26	82.90	80.90	87	F30	60	31	8	2F	0.310	40	8	2F	0.480
.. T10 27 FMP	27	86.10	84.10	91	F31	60	31	8	2F	0.364	40	8	2F	0.536
.. T10 28 FMP	28	89.25	87.25	93	F32	60	31	8	2F	0.441	40	8	2F	0.590
.. T10 30 FMP	30	95.65	93.65	97	F33	60	31	8	2F	0.493	40	8	2F	0.640
.. T10 32 FMP	32	102.00	100.00	106	F35	65	31	10	2F	0.623	40	10	2F	0.693
.. T10 36 FMP	36	114.75	112.75	120	F38	70	31	10	2F	0.767	40	10	2F	0.873
.. T10 40 FMP	40	127.45	125.45	131	F41	80	31	10	2F	0.950	40	10	2F	1.067
.. T10 44 MP	44	140.20	138.20	-	-	88	31	10	2	1.090	40	10	2	1.310
.. T10 48 MP	48	152.95	150.95	-	-	95	31	16	2	1.704	40	16	2	1.516
.. T10 60 MP	60	191.10	189.10	-	-	110	31	16	2	1.704	40	16	2	2.339

.. Largeur courroie en mm soit 31 et 40

Aluminium

Référence	Z	Dp	De	Df	N° Flas.	Dm	47 T10 pour courroie larg. 32 mm (F=37) L	d	Type	Kg	66 T10 pour courroie larg. 50 mm (F=56) L	d	Type	Kg
.. T10 18 FMP	18	57.45	55.45	60	F22	40	47	10	2F	0.253	66	10	2F	0.422
.. T10 19 FMP	19	60.65	58.65	66	F25	44	47	10	2F	0.286	66	10	2F	0.466
.. T10 20 FMP	20	63.80	61.80	66	F25	46	47	12	2F	0.322	66	12	2F	0.520
.. T10 22 FMP	22	70.20	68.20	75	F27	52	47	12	2F	0.393	66	12	2F	0.640
.. T10 24 FMP	24	76.55	74.55	83	F29	58	47	12	2F	0.475	66	12	2F	0.736
.. T10 25 FMP	25	79.75	77.70	83	F29	60	47	12	2F	0.527	66	12	2F	0.766
.. T10 26 FMP	26	82.90	80.90	87	F30	60	47	12	2F	0.564	66	12	2F	0.845
.. T10 27 FMP	27	86.10	84.10	91	F31	60	47	12	2F	0.602	66	12	2F	0.946
.. T10 28 FMP	28	89.25	87.25	93	F32	60	47	12	2F	0.642	66	12	2F	0.110
.. T10 30 FMP	30	95.65	93.65	97	F33	60	47	12	2F	0.740	66	12	2F	1.169
.. T10 32 FMP	32	102.00	100.00	106	F35	65	47	12	2F	0.844	66	12	2F	1.300
.. T10 36 FMP	36	114.75	112.75	120	F38	70	47	16	2F	1.063	66	16	2F	1.637
.. T10 40 FMP	40	127.45	125.45	131	F41	80	47	16	2F	1.371	66	16	2F	1.999
.. T10 44 MP	44	140.20	138.20	-	-	88	47	16	2	1.611	66	16	2	2.420
.. T10 48 MP	48	152.95	150.95	-	-	95	47	16	2	1.913	66	16	2	2.830
.. T10 60 MP	60	191.10	189.10	-	-	110	47	16	2	3.004	66	16	2	4.366

.. Largeur courroie en mm soit 47 et 66